

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zarowka-e14-6w-4000k-522lm-230v-c37-led-line-lite-p-43657.html>



Żarówka E14 6W 4000K 522lm 230V C37 LED line LITE *

Cena brutto	5,90 zł
Cena netto	4,80 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	247347
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE o mocy 6 W to nowoczesne i wydajne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych.

Wyposażona w trzonek E14, jest kompatybilna z popularnymi oprawami oświetleniowymi, co czyni ją uniwersalnym wyborem do każdego wnętrza.

Emituje białe światło o temperaturze barwowej 4000 K, zapewniając naturalne i komfortowe oświetlenie idealne zarówno do pracy, jak i codziennych czynności. Dzięki całkowitemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 522 lumeny oraz kącie świecenia 180°, żarówka równomiernie rozprasza światło, skutecznie rozjaśniając przestrzeń.

Jednym z kluczowych atutów tego produktu jest jego wysoka efektywność energetyczna – osiąga wydajność świetlną na poziomie 87 lm/W.

Żarówka charakteryzuje się również trwałością wynoszącą aż 50 000 godzin oraz odpornością na efekt migotania, co przekłada się na większy komfort użytkowania i ochronę wzroku.

Klasa efektywności energetycznej F zgodna z najnowszymi normami unijnymi oraz brak efektu stroboskopowego (SVM: 0.4) potwierdzają wysoką jakość tego rozwiązania oświetleniowego. Dodatkowo współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 gwarantuje wierne oddanie kolorów otoczenia.

Produkt marki LED line LITE objęty jest dwuletnią gwarancją producenta, co świadczy o jego niezawodności i solidnym wykonaniu.

Kompaktowy kształt typu C37 (świecek) z wysokością 105 mm sprawia, że żarówka nie tylko zapewnia funkcjonalność, ale również estetycznie prezentuje się w każdej lampie dekoracyjnej czy użytkowej.

Zasilana napięciem sieciowym 220-240 V AC przy częstotliwości 50/60 Hz działa stabilnie i bez zakłóceń przez cały okres eksploatacji.

Model.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 2

Moc: 6 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 87

Całkowity strumień świetlny: 522

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Średnica oprawy: 37 mm
Kąt świecenia: 180
Trwałość: 50 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 105
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2020-01-01 00:42:04
EPREL ID: 632323.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 15.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 522.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 522.00 lm