

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zarowka-e27-1w-3000k-80lm-230v-g45-lite-p-46416.html>



Żarówka E27 1W 3000K 80lm 230V G45 LITE *

Cena brutto	5,01 zł
Cena netto	4,07 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	470317
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE E27 1W 3000K to energooszczędne i wyjątkowo trwałe rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się w różnych wnętrzach.

Dzięki gwintowi E27 jest kompatybilna z większością standardowych opraw, co czyni ją uniwersalnym wyborem do domu, biura czy przestrzeni komercyjnych.

Emituje ciepłą białą barwę światła o temperaturze 3000 K, która sprzyja przytulnej atmosferze i relaksowi.

Strumień świetlny na poziomie 80 lumenów zapewnia subtelne, ale wystarczające oświetlenie dla mniejszych przestrzeni.

Dodatkowym atutem produktu jest kąt świecenia wynoszący aż 270°, co umożliwia równomierne rozproszenie światła.

Jednym z kluczowych elementów tego produktu jest jego wysoka wydajność energetyczna – przy mocy jedynie 1 W uzyskuje efektywność świetlną na poziomie 80 lm/W.

Żarówka została zaprojektowana z myślą o długiej żywotności – jej trwałość wynosi aż 50 000 godzin, co przekłada się na wiele lat użytkowania bez potrzeby wymiany.

Brak efektu migotania oraz niski współczynnik stroboskopowy (SVM = 0.2) gwarantują komfort dla oczu oraz bezpieczne użytkowanie w codziennych warunkach.

Produkt spełnia wysokie standardy jakościowe – współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie ≥ 80 zapewnia naturalne oddawanie kolorów otoczenia.

Klasa efektywności energetycznej G według normy UE z roku 2019/2015 potwierdza niskie zużycie energii elektrycznej.

Oferowana żarówka LED line LITE posiada również dwuletnią gwarancję producenta, co świadczy o jej niezawodności i solidnym wykonaniu.

To idealny wybór dla osób poszukujących ekologicznych i ekonomicznych źródeł światła do codziennego użytku!.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 2

Moc: 1 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 80

Całkowity strumień świetlny: 80

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Średnica oprawy: 45 mm
Kąt świecenia: 270
Trwałość: 50 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Temperatura pracy: -5÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 69
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2019-02-01 00:07:04
EPREL ID: 632324
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 8
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 80 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 1 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 80 lm