

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zarowka-led-e14-2700k-9w-1170lm-230v-220-c37-dim-ceramika-prime-p-89660.html>



Żarówka LED E14 2700K 9W 1170lm 230V 220° C37 DIM Ceramika PRIME *

Cena brutto	27,31 zł
Cena netto	22,20 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	470232-II
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E14 9W 2700K 1170lm marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które łączy nowoczesną technologię z wysoką wydajnością i trwałością.

Dzięki strumieniowi świetlnemu na poziomie 1170 lumenów oraz temperaturze barwy światła wynoszącej 2700 K, zapewnia przyjemne, ciepłe światło idealne do wnętrz mieszkalnych i komercyjnych.

Wysoki współczynnik odwzorowania barw ($R_a \geq 80$) sprawia, że kolory w jej otoczeniu wyglądają naturalnie i wyraźnie.

Żarówka posiada funkcję regulacji jasności (ściemnianie), co umożliwia dopasowanie intensywności światła do indywidualnych potrzeb i nastroju.

Produkt charakteryzuje się doskonałą efektywnością energetyczną na poziomie 130 lm/W oraz klasą energetyczną "E" zgodnie z normami UE.

Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 oraz ceramiki jako materiału obudowy, żarówka osiąga trwałość aż do 30 000 godzin pracy przy zachowaniu stabilnego strumienia świetlnego wynoszącego aż 96%.

Dodatkowo brak efektu migotania oraz niski współczynnik stroboskopowy ($SVM = 0.4$) zapewniają komfort użytkowania bez negatywnego wpływu na wzrok czy samopoczucie użytkowników.

Kąt świecenia wynoszący aż 220° gwarantuje równomierne oświetlenie pomieszczenia.

Żarówka LED line PRIME została wyposażona w standardowy trzonek E14, co czyni ją kompatybilną z większością opraw dostępnych na rynku.

Jej elegancki kształt typu C37 oraz mleczne szkło klosza nadają estetycznego wyglądu, który sprawdzi się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych aranżacjach wnętrz.

Produkt objęty jest aż pięcioletnią gwarancją producenta, co potwierdza jego niezawodność i wysoką jakość wykonania.

To idealny wybór dla osób poszukujących ener.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 5

Moc: 9 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw R_a : 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 130

Całkowity strumień świetlny: 1170 lm

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: Triac
Kroki MacAdama: ≤6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: C37
Średnica oprawy: 37 mm
Kąt świecenia: 220 °
Typ diody: SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza: TRIAC
Współczynnik mocy PF: 0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 111
EPREL ID: 632084
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1170 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 9 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1170 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika
Materiał (klosz): szkło