

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zarowka-led-e14-2700k-9w-1260lm-230v-220-c37-ceramika-prime-p-89623.html>



Żarówka LED E14 2700K 9W 1260lm 230V 220° C37 Ceramika PRIME *

Cena brutto	20,37 zł
Cena netto	16,56 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	248610-II
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Żarówka LED E14 9W 2700K 1260lm marki **LED line PRIME to zaawansowane źródło światła, które łączy nowoczesną technologię z wysoką funkcjonalnością.**

Dzięki temperaturze barwy wynoszącej ****2700K****, oferuje przyjemne, ciepłe światło, idealnie nadające się do tworzenia przytulnej atmosfery w domach, biurach czy innych pomieszczeniach wewnętrznych.

Strumień świetlny o wartości ****1260 lm**** oraz wydajność świetlna na poziomie ****140 lm/W**** zapewniają optymalny poziom jasności przy niskim zużyciu energii elektrycznej.

Produkt ten został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności – jego żywotność wynosi aż ****30 000 godzin****, co czyni go doskonałym wyborem dla osób poszukujących długotrwałych rozwiązań.

Żarówka charakteryzuje się kątem świecenia wynoszącym ****220°****, co pozwala na równomierne oświetlenie przestrzeni.

Obudowa wykonana z ceramiki oraz klosz ze szkła gwarantują solidność konstrukcji i estetyczny wygląd, który pasuje do większości opraw oświetleniowych.

Dzięki zastosowaniu diod typu SMD2835 produkt działa bez efektu migotania, co przekłada się na większy komfort użytkowania i zdrowie oczu.

Zasilanie w zakresie napięcia od ****170V do 250V AC**** oraz częstotliwości ****50/60Hz**** sprawia, że żarówka jest kompatybilna z większością instalacji elektrycznych.

Dodatkowe atuty to wysoki współczynnik odwzorowania barw ($R_a \geq 80$), który podkreśla naturalne kolory otoczenia, oraz pięcioletnia gwarancja producenta potwierdzająca wysoką jakość produktu.

Żarówka LED E14 jest również przyjazna środowisku – jej klasa efektywności energetycznej D według norm UE oznacza mniejsze zużycie energii w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła.

Model C.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 9 W

Napięcie: 170-250 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw R_a : 80

Klasa szczelności: IP20

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 1260 lm

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9
Kroki MacAdama: ≤6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Typ lampy: C37
Średnica oprawy: 37 mm
Kąt świecenia: 220 °
Typ diody: SMD2835
Współczynnik mocy PF: 0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 111
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1260 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 9 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 220 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1260 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Ceramika
Materiał (klosz): szkło