

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zarowka-led-gu10-5w-3000k-450lm-lite-p-41427.html>



Żarówka LED GU10 5W 3000K 450lm LITE *

Cena brutto	7,50 zł
Cena netto	6,10 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	248672
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LEDOM GU10 5W 3000K 450lm marki LED line LITE to energooszczędne i wydajne rozwiązanie oświetleniowe, idealne do wnętrz wymagających ciepłego, białego światła.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii LED, żarówka oferuje całkowity strumień świetlny na poziomie 450 lumenów przy mocy jedynie 5 W, co daje imponującą wydajność 90 lm/W.

Barwa światła o temperaturze 3000 K tworzy przytulny nastrój w pomieszczeniach mieszkalnych lub komercyjnych.

Produkt cechuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym aż 120°, co pozwala na równomierne rozproszenie światła w przestrzeni.

Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz współczynnikowi trwałości wynoszącemu aż 50 tysięcy godzin użytkowania (L70B50), żarówka ta jest inwestycją na lata.

Ponadto brak efektu migotania gwarantuje komfort dla oczu, co czyni ją odpowiednią do codziennego użytku w domach czy biurach.

Żarówka posiada współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 80$, zapewniając naturalne oddawanie kolorów otoczenia.

Zasilana napięciem sieciowym w zakresie od 220 do 240 V AC i pracująca z częstotliwością 50/60 Hz, jest kompatybilna z większością standardowych instalacji elektrycznych.

Produkt nie obsługuje funkcji ściemniania, jednak jego żywotność oraz trzyletnia gwarancja producenta sprawiają, że jest on niezawodnym wyborem dla wymagających użytkowników.

Kompaktowy trzonek GU10 umożliwia łatwy montaż w różnorodnych oprawach sufitowych i punktowych.

Klasa efektywności energetycznej F według normy UE z roku 2019/2015 podkreśla oszczędność energii przy zachowaniu wysokiej jakości oświetlenia.

LEDOM GU10 to doskonałe połączenie funkcjonalności, estetyki i trwałości – rozwiązanie stworzone z.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Żarówka LEDOM GU10 5W 3000K 450lm marki LED line LITE to energooszczędne i wydajne rozwiązanie oświetleniowe, idealne do wnętrz wymagających ciepłego, białego światła. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii LED, żarówka oferuje całkowity strumień świetlny na poziomie 450 lumenów przy mocy jedynie 5 W, co daje imponującą wydajność 90 lm/W. Barwa światła o temperaturze 3000 K tworzy przytulny nastrój w pomieszczeniach mieszkalnych lub komercyjnych.

Produkt cechuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym aż 120°, co pozwala na równomierne rozproszenie światła w przestrzeni. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz współczynnikowi trwałości wynoszącemu aż 50 tysięcy godzin użytkowania (L70B50), żarówka ta jest inwestycją na lata. Ponadto brak efektu migotania gwarantuje komfort dla oczu, co czyni ją odpowiednią

do codziennego użytku w domach czy biurach. Łarówka posiada współBczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 80 , zapewniając naturalne oddawanie kolorów otoczenia.

Zasilana napięciem sieciowym w zakresie od 220 do 240 V AC i pracująca z częstotliwościami 50/60 Hz, jest kompatybilna z większością standardowych instalacji elektrycznych. Produkt nie obsługuje funkcji ściemniania, jednak jego żywotność oraz trzyletnia gwarancja producenta sprawiają, że jest on niezawodnym wyborem dla wymagających użytkowników. Kompaktowy trzonek GU10 umożliwia łatwy montaż w różnorodnych oprawach sufitowych i punktowych. Klasa efektywności energetycznej F według normy UE z roku 2019/2015 podkreśla oszczędność energii przy zachowaniu wysokiej jakości oświetlenia. LEDOM GU10 to doskonałe połączenie funkcjonalności, estetyki i trwałości – rozwiązanie stworzone z.

Gwarancja: 3

Moc: 5 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 90

Całkowity strumień świetlny: 450

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 50 mm

Kąt świecenia: 120

Trwałość: 50 000 h

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 57

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2017-01-01 00:37:23

EPREL ID: 632315

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 8

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 450 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 450 lm