

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-din60w12-5a-60w-12v-din-p-32573.html>



## Zasilacz DIN60W12 5A 60W 12V DIN \*

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>81,00 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>65,85 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>DIN60W12</b>                      |
| Producent        | <b>POS</b>                           |

### Opis produktu

**Seria zasilaczy na szynę DIN powstała jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie silnie rozwijającej się branży oświetlenia LED.**

Wybór zastosowanych w produkcji komponentów został podporządkowany wysokim wymaganiom stawianym przez szeroką gamę źródeł światła LED.

Zasilacz spełnia najwyższe normy jakościowe gwarantując stabilną i niezawodną współpracę jako podzespół w układach oświetlenia diodowego.

Zasilacze POS produkowane są w wielu wariantach, aby zaspokoić zróżnicowane zapotrzebowanie klienta.

Różnią się między sobą mocą wyjściową, zastosowaniem oraz wymiarami.

Każda jednostka wyposażona została w liczne układy zabezpieczeń zapewniających długą i bezawaryjną pracę.

Podstawowe cechy zasilaczy na szynę DIN: Chłodzone wolnym obiegiem powietrza Uniwersalny zakres napięcia wejściowego AC Zabezpieczenia zwarciovowe, przeciążeniowe, temperaturowe Dedykowane do aplikacji LED Wysoka sprawność Testowane pod 100% obciążeniem Odporne na wyładowania atmosferyczne Wykonane w technologii RoHS Zasilacze POS spełniają najwyższe wymogi Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

#### PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.  
Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

**Moc:** 60 W

**Napięcie:** 180-264 V AC

**Klasa szczelności:** IP20

**Zakres prądu wyjściowego:** 0 ÷ 5A

**Zakres częstotliwości napięcia wejściowego:** 47 ~ 63Hz

**Napięcie znamionowe:** 12V DC

**Prąd znamionowy:** 5A

**Sprawność:** 0,84

**Tolerancja napięcia:** ± 2%

**Wilgotność otoczenia:** 20 ~ 90% RH (bez kondensacji)

**Wytrzymałość izolacji:** WE/WY: 4.2kVDC/30s

**Normy EMC:** Zgodność z EN55022

**Temperatura pracy:** -20 ÷ 50

**Długość:** 78

**Szerokość:** 93

**Wysokość:** 56

**Waga:** 274g

**Napięcie wyjściowe:** 12 V

**Materiał (obudowa):** Tworzywo sztuczne

