

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-drc-24v30w1az-1-25a-30w-24v-din-p-42221.html>



Zasilacz DRC-24V30W1AZ 1,25A 30W 24V DIN *

Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	DRC-24V30W1AZ
Producent	Delta

Opis produktu

Zasilacz napięciowy na szynę DIN Delta z serii Chrome przeznaczony jest do pracy w systemach elektroniki przemysłowej, można go stosować również w automatyce przemysłowej bądź urządzeniach gospodarstwa domowego.

Posiada lekką konstrukcję, która jest w stanie wytrzymać trudne warunki przemysłowe oraz małe gabaryty, przez co idealnie sprawdza się w małych miejscach.

Charakteryzuje się zabezpieczeniem nadnapięciowym, nadprądowym oraz termicznym.

Podstawowe cechy zasilaczy DRC: Zasilacz napięciowy o napięciu znamionowym 24V Prąd wyjściowy: 1.25A Zakres wartości napięcia wejściowego (90~264VAC) Posiada II klasę izolacji Przystosowany do montażu na szynę DIN TS-35 Sprawność wynosząca 80% niezawodność oraz długa żywotność Spełnia szereg norm bezpieczeństwa oraz kompatybilność elektromagnetycznej EMC Wymiary [szer.x wys.x dł.]: 91 x 53 x 55.6mm

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

Zasilacz napięciowy na szynę **DIN Delta** z serii **Chrome** przeznaczony jest do pracy w systemach elektroniki przemysłowej, można go stosować również w automatyce przemysłowej bądź urządzeniach gospodarstwa domowego. Posiada lekką konstrukcję, która jest w stanie wytrzymać trudne warunki przemysłowe oraz małe gabaryty, przez co idealnie sprawdza się w małych miejscach.

Charakteryzuje się zabezpieczeniem nadnapięciowym, nadprądowym oraz termicznym.

Podstawowe **cechy** zasilaczy **DRC**:

- Zasilacz napięciowy o napięciu znamionowym **24V**
- Prąd wyjściowy: **1.25A**
- Zakres wartości napięcia wejściowego (90~264VAC)
- Posiada **II klasę izolacji**
- Przystosowany do montażu na szynę **DIN TS-35**
- Sprawność wynosząca 80% niezawodność oraz długa żywotność
- Spełnia szereg norm bezpieczeństwa oraz kompatybilność elektromagnetycznej EMC

Wymiary [szer.x wys.x dł.]: **91 x 53 x 55.6mm**

Moc: 30 W
Napięcie znamionowe: 24V DC
Napięcie wyjściowe: 24 V