

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-elg-75-24da-3y-75w-24v-315a-ip67-p-40070.html>



Zasilacz ELG-75-24DA-3Y 75W 24V 3.15A IP67 *

Cena brutto	292,10 zł
Cena netto	237,48 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	ELG-75-24DA-3Y
Producent	Mean Well

Opis produktu

Zasilacze serii ELG marki Mean Well to profesjonalne, jedno-wyjściowe urządzenia zabudowane w hermetycznej polimerowej obudowie ze stopniem ochrony IP67.

Zasilacz spełnia szereg norm bezpieczeństwa oraz posiada liczne certyfikaty, dzięki czemu może być stosowany w wymagających aplikacjach, bez obawy o awarię urządzenia.

Urządzenie posiada również aktywny współczynnik poprawy mocy PFC (Power Factor Correction).

Aktywny współczynnik PFC dostosowuje się do obciążenia oraz warunków sieci elektrycznej, dzięki czemu zapobiega niepotrzebnej utracie energii.

Budowa zasilacza sprawia, że jego głównym przeznaczeniem są aplikacje LED np. taśmy, bannery, reklamy, żarówki, oprawy oraz lampy.

Urządzenie ponadto cechuje się niewielkimi gabarytami i jak w podobnych konstrukcjach tego typu posiada zabudowane przewody zasilania.

Wersja "DA" posiada dodatkową funkcję DALI (digital addressable lighting interface) - dedykowany protokół komunikacyjny pozwalający na zdalne zarządzanie całym systemem oświetlenia.

Wersja 3Y zamiast 2 kabli posiada aż 3 (dodatkowy kabel uziemiający).

Cechy produktu: Aktywna funkcja PFC Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe, termiczne Chłodzenie swobodnym przepływem powietrza Sprawność do 90% Odporność na przepięcia do 6kV (IEC 61000-4-5) Stopień ochrony IP67 5 letnia gwarancja Funkcja DALI

PRODUCENT / IMPORTER

Mean Well, No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist New Taipei City 24891 Taiwan (R.O.C.) info@meanwell.com

Opis główny:

Zasilacze serii **ELG** marki Mean Well to profesjonalne, jedno-wyjściowe urządzenia zabudowane w hermetycznej polimerowej obudowie ze stopniem ochrony **IP67**.

Zasilacz spełnia szereg norm bezpieczeństwa oraz posiada liczne certyfikaty, dzięki czemu może być stosowany w wymagających aplikacjach, bez obawy o awarię urządzenia. Urządzenie posiada również aktywny współczynnik poprawy mocy PFC (Power Factor Correction). Aktywny współczynnik PFC dostosowuje się do obciążenia oraz warunków sieci elektrycznej, dzięki czemu zapobiega niepotrzebnej utracie energii.

Budowa zasilacza sprawia, że jego głównym przeznaczeniem są aplikacje LED np. taśmy, bannery, reklamy, żarówki, oprawy oraz lampy. Urządzenie ponadto cechuje się niewielkimi gabarytami i jak w podobnych konstrukcjach tego typu posiada zabudowane przewody zasilania.

Wersja "**DA**" posiada dodatkową funkcję **DALI** (*digital addressable lighting interface*) - dedykowany protokół komunikacyjny pozwalający na zdalne zarządzanie całym systemem oświetlenia.

Wersja **3Y** zamiast 2 kabli posiada aż 3 (dodatkowy kabel uziemiający).

Cechy produktu:

- Aktywny funkcja PFC
- Zabezpieczenie przeciwzwarcowe, przeciążeniowe, nad napięciowe, termiczne
- Chłodzenie swobodnym przepływem powietrza
- Sprawność do 90%
- Odporność na przepięcia do 6kV (IEC 61000-4-5)
- Stopień ochrony IP67
- **5 letnia gwarancja**
- **Funkcja DALI**

Moc: 75 W

Prąd znamionowy: 3.15A

Długość: 180

Szerokość: 63

Wysokość: 35,5

Waga: 800

Napięcie wyjściowe: 24 V