

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-ftpc100v12-s-8-33a-100w-12v-p-27583.html>



Zasilacz FTPC100V12-S 8,33A 100W 12V

*

Cena brutto	222,10 zł
Cena netto	180,57 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	FTPC100V12-S
Producent	POS

Opis produktu

Seria zasilaczy POS powstała jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie silnie rozwijającej się branży oświetlenia LED.

Wybór zastosowanych w produkcji komponentów został podporządkowany wysokim wymaganiom stawianym przez szeroką gamę źródeł światła LED.

Zasilacz spełnia najwyższe normy jakościowe gwarantując stabilną i niezawodną współpracę jako podzespół w układach oświetlenia diodowego.

Zasilacze POS produkowane są w wielu wariantach, aby zaspokoić zróżnicowane zapotrzebowanie.

Różnią się między sobą mocą wyjściową, zastosowaniem oraz wymiarami.

Dzięki swoim niewielkim wymiarom są idealnym rozwiązaniem do zasilania oświetlenia LED w meblach, wnękach i wszędzie tam gdzie jest ograniczona przestrzeń.

Pozostałe zalety zasilaczy POS FTPC: zgodność z normami bezpieczeństwa oświetlenia na całym świecie chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza przystosowany do instalacji bezpośrednio na drewnie II klasa izolacji gwarancja aż do 5 lat Zasilacze POS spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.
Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Moc: 100 W

Napięcie: 90-264 V AC

Klasa szczelności: IP20

Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 47~63Hz

Napięcie znamionowe: 12V DC

Prąd znamionowy: 8,33A

Sprawność: 0,9

Tolerancja napięcia: -/+5.0%

Wilgotność otoczenia: 20 ~ 90% RH (bez kondensacji)

Wytrzymałość izolacji: WE/WY: 3.75kVAC/1min

Normy EMC: Zgodność z EN55015, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3

Temperatura pracy: -20 ÷ 45

Waga: 400g

Napięcie wyjściowe: 12 V

Materiał (obudowa): Tworzywo sztuczne

