

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-ftpc100v24-e-4-16a-100w-24v-p-45030.html>

## Zasilacz FTPC100V24-E 4,16A 100W 24V

\*



|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>157,19 zł</b>                        |
| Cena netto       | <b>127,80 zł</b>                        |
| Dostępność       | <b>Niedostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>FTPC100V24-E</b>                     |
| Producent        | <b>POS</b>                              |

### Opis produktu

**Seria zasilaczy POS powstała jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie silnie rozwijającej się branży oświetlenia LED.**

Wybór zastosowanych w produkcji komponentów został podporządkowany wysokim wymaganiom stawianym przez szeroką gamę źródeł światła LED.

Zasilacz spełnia najwyższe normy jakościowe gwarantując stabilną i niezawodną współpracę jako podzespół w układach oświetlenia diodowego.

Zasilacze POS produkowane są w wielu wariantach, aby zaspokoić zróżnicowane zapotrzebowanie.

Różnią się między sobą mocą wyjściową, zastosowaniem oraz wymiarami.

Dzięki swoim niewielkim wymiarom są idealnym rozwiązaniem do zasilania oświetlenia LED w meblach, wnękach i wszędzie tam gdzie jest ograniczona przestrzeń.

Pozostałe zalety zasilaczy POS FTPC: zgodność z normami bezpieczeństwa oświetlenia na całym świecie chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza przystosowany do instalacji bezpośrednio na drewnie II klasa izolacji gwarancja aż do 3 lat Parametry: Model: FTPC100V24-E Moc: 100W Napięcie: 24V Prąd: 4.17A Temperatura pracy: -20°C ~ +45°C Wymiary [dł.xszer.xwys.]: 179.4 x 62.5 x 30.6mm Zasilacze POS spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

#### **PRODUCENT / IMPORTER**

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska [power@mplpower.pl](mailto:power@mplpower.pl)

**Moc:** 100 W

**Klasa szczelności:** IP20

**Napięcie znamionowe:** 24V DC

**Napięcie wyjściowe:** 24 V