

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-ftpc150v24-s-wp-6-25a-150w-24v-p-46621.html>



## Zasilacz FTPC150V24-S-WP 6,25A 150W 24V \*

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>278,80 zł</b>                        |
| Cena netto       | <b>226,67 zł</b>                        |
| Dostępność       | <b>Niedostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>FTPC150V24-S-WP</b>                  |
| Producent        | <b>POS</b>                              |

### Opis produktu

**Seria zasilaczy POS powstała jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie silnie rozwijającej się branży oświetlenia LED.**

Wybór zastosowanych w produkcji komponentów został podporządkowany wysokim wymaganiom stawianym przez szeroką gamę źródeł światła LED.

Zasilacz spełnia najwyższe normy jakościowe gwarantując stabilną i niezawodną współpracę jako podzespół w układach oświetlenia diodowego.

Zasilacze POS produkowane są w wielu wariantach, aby zaspokoić zróżnicowane zapotrzebowanie.

Różnią się między sobą mocą wyjściową, zastosowaniem oraz wymiarami.

Dzięki swoim niewielkim wymiarom są idealnym rozwiązaniem do zasilania oświetlenia LED w meblach, wnękach i wszędzie tam gdzie jest ograniczona przestrzeń.

Pozostałe zalety zasilaczy POS FTPC: przystosowany do instalacji bezpośrednio na drewnie chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza zgodność z normami bezpieczeństwa oświetlenia na całym świecie zabudowane gniazda zasilania II klasa izolacji SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Model: FTPC150V24-S-WP Wymiary: 356 x 30 x 23mm WYJŚCIE Napięcie znamionowe 24V Prąd znamionowy 6.25A Moc znamionowa 150W Zasilacze POS spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

#### PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska [power@mplpower.pl](mailto:power@mplpower.pl)

**Moc:** 150 W

**Klasa szczelności:** IP66

**Napięcie znamionowe:** 24V DC

**Napięcie wyjściowe:** 24 V