

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-ftpc20c350-350ma-20w-30-56v-p-23001.html>



Zasilacz FTPC20C350 350mA 20W 30-56V *

Cena brutto	56,70 zł
Cena netto	46,10 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	FTPC20C350
Producent	POS

Opis produktu

Seria zasilaczy POS powstała jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie silnie rozwijającej się branży oświetlenia LED.

Wybór zastosowanych w produkcji komponentów został podporządkowany wysokim wymaganiom stawianym przez szeroką gamę źródeł światła LED.

Zasilacz spełnia najwyższe normy jakościowe gwarantując stabilną i niezawodną współpracę jako podzespół w układach oświetlenia diodowego.

Zasilacze POS produkowane są w wielu wariantach, aby zaspokoić zróżnicowane zapotrzebowanie.

Różnią się między sobą mocą wyjściową, zastosowaniem oraz wymiarami.

Dzięki swoim niewielkim wymiarom są idealnym rozwiązaniem do zasilania oświetlenia LED w meblach, wnękach i wszędzie tam gdzie jest ograniczona przestrzeń.

Pozostałe zalety zasilaczy POS FTPC: zasilacz stałoprądowy zabezpieczenia: zwarciove / termiczne chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza zgodność z międzynarodowymi normami oświetleniowymi span> II klasa izolacji wymiary: 159 x 58 x 18mm Zasilacze POS spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.
Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Moc: 20 W

Napięcie: 180-264 V AC

Klasa szczelności: IP20

Zakres prądu wyjściowego: 19.6W

Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 47 ÷ 63Hz

Napięcie znamionowe: 60VDC

Prąd znamionowy: 350mA

Sprawność: 0,83

Wilgotność otoczenia: 45 ÷ 85% wilgotność względna (bez kondensacji)

Wytrzymałość izolacji: WE/WY: 3.75kVAC

Normy EMC: Zgodność z EN55015, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3

Temperatura pracy: -20 ÷ 45

Długość: 159

Szerokość: 58

Wysokość: 18

Waga: 110g

Napięcie wyjściowe: 30-56 V

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne