

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-ftpc30v12-c2-2-5a-30w-12v-p-34055.html>

Zasilacz FTPC30V12-C2 2,5A 30W 12V *



Cena brutto	68,60 zł
Cena netto	55,77 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	FTPC30V12-C2
Producent	POS

Opis produktu

Seria zasilaczy POS powstała jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie silnie rozwijającej się branży oświetlenia LED.

Wybór zastosowanych w produkcji komponentów został podporządkowany wysokim wymaganiom stawianym przez szeroką gamę źródeł światła LED.

Zasilacz spełnia najwyższe normy jakościowe gwarantując stabilną i niezawodną współpracę jako podzespół w układach oświetlenia diodowego.

Zasilacze POS produkowane są w wielu wariantach, aby zaspokoić zróżnicowane zapotrzebowanie.

Różnią się między sobą mocą wyjściową, zastosowaniem oraz wymiarami.

Dzięki swoim niewielkim wymiarom są idealnym rozwiązaniem do zasilania oświetlenia LED w meblach, wnękach i wszędzie tam gdzie jest ograniczona przestrzeń.

Pozostałe zalety zasilaczy POS FTPC: zabezpieczenia: zwarciovowe / nadprądowe chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza europejski zakres wartości napięcia wejściowego wbudowany aktywny układ korekcji współczynnika mocy PFC II klasa izolacji Zasilacze POS spełniają najwyższe wymogi Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Moc: 30 W

Napięcie: 180-264 V AC

Klasa szczelności: IP20

Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 50~60 Hz

Napięcie znamionowe: 12V DC

Prąd znamionowy: 2,5A

Sprawność: 0,86

Tolerancja napięcia: -/+5.0%

Wilgotność otoczenia: 20 ~ 90% RH (bez kondensacji)

Wytrzymałość izolacji: I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% RH

Normy EMC: Zgodność z EN55015,EN61000-3-2 Class A,EN61000-3-3

Temperatura pracy: -20 ÷ 45

Długość: 154

Szerokość: 50

Wysokość: 14

Waga: 170g

Napięcie wyjściowe: 12 V

Materiał (obudowa): Tworzywo sztuczne

