


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-ftpc30v12-s-2-5a-30w-12v-p-35844.html>



## Zasilacz FTPC30V12-S 2,5A 30W 12V \*

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>FTPC30V12-S</b>                   |
| Producent        | <b>POS</b>                           |

### Opis produktu

**Seria zasilaczy POS powstała jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie silnie rozwijającej się branży oświetlenia LED.**

Wybór zastosowanych w produkcji komponentów został podporządkowany wysokim wymaganiom stawianym przez szeroką gamę źródeł światła LED.

Zasilacz spełnia najwyższe normy jakościowe gwarantując stabilną i niezawodną współpracę jako podzespół w układach oświetlenia diodowego.

Zasilacze POS produkowane są w wielu wariantach, aby zaspokoić zróżnicowane zapotrzebowanie.

Różnią się między sobą mocą wyjściową, zastosowaniem oraz wymiarami.

Dzięki swoim niewielkim wymiarom są idealnym rozwiązaniem do zasilania oświetlenia LED w meblach, wnękach i wszędzie tam gdzie jest ograniczona przestrzeń.

Pozostałe zalety zasilaczy POS FTPC: zabezpieczenia: zwarciovowe / przeciążeniowe / termiczne chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza praca w szerokim zakresie temperatur zabudowane gniazda zasilania II klasa izolacji Wbudowany aktywny układ korekcji współczynnika mocy PFC Ultra niski i wąski rozmiar wymiary (dł. x szer. x wys.): 251 x 30 x 16mm Zasilacze POS spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

#### **PRODUCENT / IMPORTER**

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska [power@mplpower.pl](mailto:power@mplpower.pl)

**Moc:** 30 W

**Napięcie:** 180-264 V AC

**Klasa szczelności:** IP20

**Zakres prądu wyjściowego:** 0~2,5A

**Zakres częstotliwości napięcia wejściowego:** 47 ÷ 63Hz

**Napięcie znamionowe:** 12V DC

**Prąd znamionowy:** 2,5A

**Sprawność:** 0,85

**Tolerancja napięcia:** -/+5.0%

**Wilgotność otoczenia:** 20 ÷ 98% wilgotność względna(bez kondensacji)

**Wytrzymałość izolacji:** WE/WY: 3.75kVAC/1min

**Normy EMC:** Zgodność z EN55015,EN61000-3-2 Class A,EN61000-3-3

**Temperatura pracy:** -20 ÷ 50

**Długość:** 251

**Szerokość:** 30

**Wysokość:** 16

**Waga:** 115g

**Napięcie wyjściowe:** 12 V

**Materiał (obudowa):** Tworzywo sztuczne

