

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-ftpc30v24-e-1-25a-30w-24v-p-42125.html>

Zasilacz FTPC30V24-E 1,25A 30W 24V *



Cena brutto	56,40 zł
Cena netto	45,85 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	FTPC30V24-E
Producent	POS

Opis produktu

Zasilacz FTPC30V24-E Ultra płaskie zasilacze impulsowe serii FTPC marki POS Power sprawdzają się w wielu wymagających aplikacjach.

Dzięki swej unikatowej budowie i parametrach idealnie nadają się do zastosowania w przemyśle meblarskim, a także reklamowym.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, są lekkie i łatwe w montażu – posiadają miejsca na śruby oraz wewnętrzne złącza śrubowe do podłączenia przewodów.

WYJŚCIE Napięcie znamionowe: 24 V Prąd znamionowy: 1,25 A Moc znamionowa: 30W WEJŚCIE Zakres wartości napięcia: 180 ÷ 264VAC Zakres częstotliwości napięcia: 47 ÷ 63Hz Sprawność: 81% ZABEZPIECZENIA Przeciążeniowe: Zakres: 110 ÷ 130% mocy znamionowej Zwarciove Termiczne: Zakres: 110°C ± 10°C ŚRODOWISKO PRACY Temperatura pracy: -20°C ÷ 45°C Wilgotność pracy: 45 ÷ 85% wilgotność względna (bez kondensacji) Stopień ochrony: IP20 WYMIARY 195 x 67,1 x 31,2mm (dł. x szer. x wys.)

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.
Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

Zasilacz FTPC30V24-E

Ultra płaskie zasilacze impulsowe serii FTPC marki POS Power sprawdzają się w wielu wymagających aplikacjach. Dzięki swej unikatowej budowie i parametrach idealnie nadają się do zastosowania w przemyśle meblarskim, a także reklamowym.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, są lekkie i łatwe w montażu – posiadają miejsca na śruby oraz wewnętrzne złącza śrubowe do podłączenia przewodów.

WYJŚCIE

- Napięcie znamionowe: 24 V
- Prąd znamionowy: 1,25 A
- Moc znamionowa: 30W

WEJŚCIE

- Zakres wartości napięcia: 180 ÷ 264VAC
- Zakres częstotliwości napięcia: 47 ÷ 63Hz
- Sprawność: 81%

ZABEZPIECZENIA

- Przeciążeńiowe: Zakres: 110 ÷ 130% mocy znamionowej
- Zwarciowe
- Termiczne: Zakres: 110°C ± 10°C

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura pracy: -20°C ÷ 45°C
- Wilgotność pracy: 45 ÷ 85% wilgotność względna (bez kondensacji)
- Stopień ochrony: IP20

WYMIARY

- 195 x 67,1 x 31,2mm (dł. x szer. x wys.)

Moc: 30 W

Klasa szczelności: IP20

Napięcie znamionowe: 24V DC

Napięcie wyjściowe: 24 V