

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-ftpc60c2100-2100ma-59-85w-14-5-28-5v-p-41168.html>



Zasilacz FTPC60C2100 2100mA 59,85W 14,5-28,5V *

Cena brutto	137,80 zł
Cena netto	112,03 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	FTPC60C2100
Producent	POS

Opis produktu

Seria zasilaczy POS powstała jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie silnie rozwijającej się branży oświetlenia LED.

Wybór zastosowanych w produkcji komponentów został podporządkowany wysokim wymaganiom stawianym przez szeroką gamę źródeł światła LED.

Zasilacz spełnia najwyższe normy jakościowe gwarantując stabilną i niezawodną współpracę jako podzespół w układach oświetlenia diodowego.

Zasilacze POS produkowane są w wielu wariantach, aby zaspokoić zróżnicowane zapotrzebowanie.

Różnią się między sobą mocą wyjściową, zastosowaniem oraz wymiarami.

Dzięki swoim niewielkim wymiarom są idealnym rozwiązaniem do zasilania oświetlenia LED w meblach, wnękach i wszędzie tam gdzie jest ograniczona przestrzeń.

Pozostałe zalety zasilaczy POS FTPC: zasilacz stałoprądowy zabezpieczenia: zwarciove / termiczne wbudowany aktywny układ korekcji współczynnika mocy PFC chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza zgodność z międzynarodowymi normami oświetleniowymi II klasa izolacji Zasilacze POS spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

Seria zasilaczy **POS** powstała jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie silnie rozwijającej się branży oświetlenia LED. Wybór zastosowanych w produkcji komponentów został podporządkowany wysokim wymaganiom stawianym przez szeroką gamę źródeł światła LED. Zasilacz spełnia najwyższe normy jakościowe gwarantując stabilną i niezawodną współpracę jako podzespół w układach oświetlenia diodowego.

Zasilacze POS produkowane są w wielu wariantach, aby zaspokoić zróżnicowane zapotrzebowanie. Różnią się między sobą mocą wyjściową, zastosowaniem oraz wymiarami.

Dzięki swoim niewielkim wymiarom są idealnym rozwiązaniem do zasilania oświetlenia LED w meblach, wnękach i wszędzie tam gdzie jest ograniczona przestrzeń.

Pozostałe zalety zasilaczy POS FTPC:

- zasilacz stałoprądowy
- zabezpieczenia: zwarciovowe / termiczne
- wbudowany aktywny układ korekcji współczynnika mocy PFC
- chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- zgodność z międzynarodowymi normami oświetleniowymi
- II klasa izolacji

Zasilacze POS spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Moc: 60 W

Napięcie: 180-264 V AC

Klasa szczelności: IP20

Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 47 ÷ 63Hz

Napięcie znamionowe: 36VDC

Prąd znamionowy: 2100mA

Sprawność: 0,85

Wilgotność otoczenia: 45 ÷ 85% wilgotność względna(bez kondensacji)

Wytrzymałość izolacji: WE/WY: 3.75kVAC

Normy EMC: Zgodność z EN55015,EN61000-3-2 Class A,EN61000-3-3

Temperatura pracy: -20 ÷ 45

Długość: 185

Szerokość: 64

Wysokość: 22

Waga: 250g

Napięcie wyjściowe: 14.5-28.5 V

Materiał (obudowa): Tworzywo sztuczne