

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-ftpc60v24-c2-2-5a-60w-24v-p-40088.html>



Zasilacz FTPC60V24-C2 2,5A 60W 24V *

Cena brutto	106,70 zł
Cena netto	86,75 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	FTPC60V24-C2
Producent	POS

Opis produktu

Zasilacz FTPC60V24-C2 Ultra płaskie zasilacze impulsowe serii FTPC marki POS Power sprawdzają się w wielu wymagających aplikacjach.

Dzięki swej unikatowej budowie i parametrach idealnie nadają się do zastosowania w przemyśle meblarskim, a także reklamowym.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, są lekkie i łatwe w montażu – posiadają miejsca na śruby oraz wewnętrzne złącza śrubowe do podłączenia przewodów.

Cechy: Zasilacz stałonapięciowy Europejski zakres wartości napięcia wejściowego Zabezpieczenia: przeciążeniowe, zwarciovowe, nadnapięciowe, termiczne Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza Zgodność z międzynarodowymi normami oświetleniowymi II klasa ochronności Parametry: Model: FTPC60V24-C2 Moc: 60W Napięcie: 24V Prąd: 2.5A Klasa izolacji: II Temperatura pracy: -20°C ~ +45°C Wymiary: 159,9 x 57,8 x 18mm

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.
Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

Zasilacz FTPC60V24-C2

Ultra płaskie zasilacze impulsowe serii FTPC marki POS Power sprawdzają się w wielu wymagających aplikacjach. Dzięki swej unikatowej budowie i parametrach idealnie nadają się do zastosowania w przemyśle meblarskim, a także reklamowym.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, są lekkie i łatwe w montażu – posiadają miejsca na śruby oraz wewnętrzne złącza śrubowe do podłączenia przewodów.

Cechy:

- Zasilacz stałonapięciowy
- Europejski zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: przeciążeniowe, zwarciovowe, nadnapięciowe, termiczne
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Zgodność z międzynarodowymi normami oświetleniowymi
- II klasa ochronności

Parametry:

- Model: **FTPC60V24-C2**
- Moc: 60W
- Napięcie: 24V
- Prąd: 2.5A
- Klasa izolacji: II
- Temperatura pracy: -20°C ~ +45°C
- **Wymiary:** 159,9 x 57,8 x 18mm

Moc: 60 W

Klasa szczelności: IP20

Napięcie znamionowe: 24V DC

Napięcie wyjściowe: 24 V