

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-glg-100-24-4-2a-100w-24v-ip65-p-39589.html>



Zasilacz GLG-100-24 4,2A 100W 24V IP65 *

Cena brutto	215,59 zł
Cena netto	175,28 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GLG-100-24
Producent	GLP

Opis produktu

• Zasilacz stałonapięciowy / stałoprądowy • Wbudowany aktywny układ korekcji współczynnika mocy PFC • Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego • Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe / Termiczne • Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza • Testowany pod pełnym obciążeniem • Możliwość regulacji napięcia wyjściowego oraz maksymalnego prądu wyjściowego za pomocą wbudowanych potencjometrów • Stopień ochrony IP65 Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.
Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

- Zasilacz stałonapięciowy / stałoprądowy
- Wbudowany aktywny układ korekcji współczynnika mocy PFC
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe / Termiczne
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Testowany pod pełnym obciążeniem
- Możliwość regulacji napięcia wyjściowego oraz maksymalnego prądu wyjściowego za pomocą wbudowanych potencjometrów
- Stopień ochrony IP65

Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Napięcie: 90-264 V AC

Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 47 ~ 63Hz

Napięcie znamionowe: 24V

Prąd znamionowy: 4.2A

Sprawność: 0,88

Tolerancja napięcia: ±3%

Wilgotność otoczenia: 20 ~ 90% RH (bez kondensacji)

Wytrzymałość izolacji: Wytrzymałość izolacji WE/WY: 3.75kVAC; WE/OBUDOWA(GND): 2kVAC; WY/OBUDOWA(GND): 0.5kVAC

Normy EMC: Zgodność z EN55015

Temperatura pracy: -30 ÷ 70

Długość: 216

Szerokość: 66

Wysokość: 40

Waga: 950 g
Napięcie wyjściowe: 24 V