

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-glg-150-12-12-5a-150w-12v-ip65-p-43028.html>



Zasilacz GLG-150-12 12,5A 150W 12V IP65 *

Cena brutto	234,20 zł
Cena netto	190,41 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GLG-150-12
Producent	GLP

Opis produktu

• Zasilacz stałonapięciowy / stałoprądowy • Wbudowany aktywny układ korekcji współczynnika mocy PFC • Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego • Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe / Termiczne • Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza • Testowany pod pełnym obciążeniem • Możliwość regulacji napięcia wyjściowego oraz maksymalnego prądu wyjściowego za pomocą wbudowanych potencjometrów • Stopień ochrony IP65 Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.
Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

- Zasilacz stałonapięciowy / stałoprądowy
- Wbudowany aktywny układ korekcji współczynnika mocy PFC
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe / Termiczne
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Testowany pod pełnym obciążeniem
- Możliwość regulacji napięcia wyjściowego oraz maksymalnego prądu wyjściowego za pomocą wbudowanych potencjometrów
- Stopień ochrony IP65

Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Napięcie: 100-240 V AC

Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 0,9

Napięcie znamionowe: 12,5A

Prąd znamionowy: 12,5A

Sprawność: 0,9

Tolerancja napięcia: ±3%

Wilgotność otoczenia: 20 ÷ 95% wilgotność względna (bez kondensacji)

Wytrzymałość izolacji: Wytrzymałość izolacji WE/WY: 3.75kVAC; WE/OBUDOWA(GND): 2kVAC; WY/OBUDOWA(GND): 0.5kVAC

Normy EMC: Zgodność z EN55015

Temperatura pracy: -30 ÷ 70

Długość: 221

Szerokość: 70

Wysokość: 45

Waga: 1.15kg
Napięcie wyjściowe: 12 V