

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-gniazdkowy-1-5a-18w-12v-5-5x2-1-c-p-43063.html>



Zasilacz gniazdkowy 1,5A 18W 12V 5,5x2,1 C *

Cena brutto	11,60 zł
Cena netto	9,43 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	ZG18W12V(1)

Opis produktu

Impulsowy zasilacz stabilizowany w obudowie gniazdkowej może współpracować z dowolnym urządzeniem wymagającym zasilania napięciem stałym 12V.

Podłączenie zasilacza do sieci polega jedynie na włożeniu zasilacza do gniazdka.

Na przewodzie wyjściowym zasilacza zamontowana została wtyczka DC 2,1 x 5,5 mm w celu ułatwienia podłączenia do urządzeń z fabrycznie zamontowanym gniazdem DC (kontrolery LED, ściemniacze, itp.) Z uwagi na swoją uniwersalną budowę zasilacz może być przeznaczony do zasilania urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń fiskalnych, komputerowych etc.

Polecamy ten model szczególnie do oświetlenia LED dostępnego w naszej ofercie.

Rodzaj wtyczki DC: 5,5x2,1 Długość przewodu: 1,4m

PRODUCENT / IMPORTER

PC SELEKT S.C.

GUŻNICZAK MARCIN, KALICIAK AGATA Myślniew 62, 63-507 Kobyla Góra, Polska biuro@pcselekt.pl

Opis główny:

Impulsowy zasilacz stabilizowany w obudowie gniazdkowej może współpracować z dowolnym urządzeniem wymagającym zasilania napięciem stałym 12V.

Podłączenie zasilacza do sieci polega jedynie na włożeniu zasilacza do gniazdka. Na przewodzie wyjściowym zasilacza zamontowana została wtyczka DC 2,1 x 5,5 mm w celu ułatwienia podłączenia do urządzeń z fabrycznie zamontowanym gniazdem DC (kontrolery LED, ściemniacze, itp.)

Z uwagi na swoją uniwersalną budowę zasilacz może być przeznaczony do zasilania urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń fiskalnych, komputerowych etc. Polecamy ten model szczególnie do oświetlenia LED dostępnego w naszej ofercie.

Rodzaj wtyczki DC: 5,5x2,1

Długość przewodu: 1,4m

Moc: 18 W

Napięcie: 220-240 V AC

Zakres prądu wyjściowego: 0-1,5A

Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 50Hz

Napięcie znamionowe: 12V

Prąd znamionowy: 1,5A

Wilgotność otoczenia: 20 ~ 90% RH (bez kondensacji)

Temperatura pracy: -30 ÷ 70

Długość: 80
Szerokość: 43
Wysokość: 30
Waga: 127 g
Napięcie wyjściowe: 12 V
Materiał (obudowa): Tworzywo sztuczne