

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-gpc-20-350-350ma-16-8w-9-48v-ip67-p-41173.html>

Zasilacz GPC-20-350 350mA 16,8W 9-48V IP67 *



Cena brutto	45,10 zł
Cena netto	36,67 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GPC-20-350
Producent	GLP

Opis produktu

Zasilacz stałoprądowy Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego Zabezpieczenia: Zwarciove / Nadprądowe / Nadnapięciowe Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza Testowny pod pełnym obciążeniem II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310 Stopień ochrony IP67 Wymiary [LxWxH]: 140 x 32 x 25mm Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.
Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

- Zasilacz stałoprądowy
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciove / Nadprądowe / Nadnapięciowe
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Testowny pod pełnym obciążeniem
- II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310
- Stopień ochrony IP67
- Wymiary [LxWxH]: 140 x 32 x 25mm

Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Napięcie: 90-264 V AC

Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 47 ~ 63Hz

Napięcie znamionowe: 50V

Prąd znamionowy: 350mA

Sprawność: 0,8

Tolerancja napięcia: -/+5.0%

Wilgotność otoczenia: 20 ~ 90% RH (bez kondensacji)

Wytrzymałość izolacji: We/Wy: 3kVAC

Normy EMC: Zgodność z EN55015

Temperatura pracy: -30 ÷ 70

Długość: 140

Szerokość: 32

Wysokość: 25

Waga: 200g

Napięcie wyjściowe: 9-48 V

Materiał (obudowa): Tworzywo sztuczne

