

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-gpcp-20-350-350ma-16-8w-12-48v-ip67-p-41183.html>



Zasilacz GPCP-20-350 350mA 16,8W 12-48V IP67 *

Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GPCP-20-350
Producent	GLP

Opis produktu

• Zasilacz stałoprądowy • Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego • Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe • Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza • Testowny pod pełnym obciążeniem • II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310 • Stopień ochrony IP67 Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.
Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

- Zasilacz stałoprądowy
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Testowny pod pełnym obciążeniem
- II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310
- Stopień ochrony IP67

Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Napięcie: 100-240 V AC

Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 0,8

Napięcie znamionowe: 350mA

Prąd znamionowy: 16,8W

Sprawność: 0,8

Wilgotność otoczenia: reyearive humidity (non-condensing) temperature coefficient $\pm 0.03\%$ / °C (0°C ÷ 50°C) Odporność na wibracje 10 ÷ 500Hz, 2G, 10min / periodically by 60 min. along the X, Y, Z axis

Wytrzymałość izolacji: We/Wy: 3kVAC

Normy EMC: Zgodność z EN55015

Temperatura pracy: -30 ÷ 70

Długość: 140

Szerokość: 32

Wysokość: 25

Waga: 2 x 0.82mm2, length 250mm $\pm$ 50mm

Napięcie wyjściowe: 12-48 V

Materiał (obudowa): Tworzywo sztuczne