

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-gpf-40d-1050-1050ma-42w-24-40v-ip67-p-41147.html>

Zasilacz GPF-40D-1050 1050mA 42W 24-40V IP67 *



Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GPF-40D-1050
Producent	GLP

Opis produktu

• Zasilacz stałonapięciowy/staoprądowy • Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego • Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe • Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza • Testowny pod pełnym obciążeniem • II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310 • Stopień ochrony IP67 Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.
Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

- Zasilacz stałonapięciowy/staoprądowy
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Testowny pod pełnym obciążeniem
- II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310
- Stopień ochrony IP67

Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Napięcie: 24-40 V AC

Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 0,88

Napięcie znamionowe: 41V

Prąd znamionowy: 1050mA

Sprawność: 0,88

Tolerancja napięcia: $\pm 3\%$

Wilgotność otoczenia: 20 ~ 90% RH (bez kondensacji)

Wytrzymałość izolacji: We/Wy: 3kVAC

Normy EMC: Zgodność z EN55015

Temperatura pracy: $-30 \div 70$

Długość: 153

Szerokość: 43

Wysokość: 34

Waga: 400g

Napięcie wyjściowe: 24-40 V

Materiał (obudowa): Tworzywo sztuczne