

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-gpv-20-12-2a-24w-12v-ip67-p-43007.html>

Zasilacz GPV-20-12 2A 24W 12V IP67 *



Cena brutto	47,40 zł
Cena netto	38,54 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GPV-20-12
Producent	GLP

Opis produktu

ZASILACZ LED 12V 24W GPV-20-12 Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii GPV marki Global Leader Power sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu.

Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in.

EN55015) oraz certyfikat TÜV potwierdzający wysoką jakość. • Zasilacz stałonapięciowy • Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego • Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe • Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza • Testowany pod pełnym obciążeniem • II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310 • Stopień ochrony IP67 Wymiary [dł. x szer. x wys.]: 140 x 32 x 25 mm Zasilacze LED GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

ZASILACZ LED 12V 24W GPV-20-12

Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii **GPV** marki **Global Leader Power** sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu. Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in. EN55015) oraz certyfikat TÜV potwierdzający wysoką jakość.

- Zasilacz stałonapięciowy
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Testowany pod pełnym obciążeniem
- II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310
- Stopień ochrony **IP67**

Wymiary [dł. x szer. x wys.]: 140 x 32 x 25 mm

Zasilacze LED GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Napięcie: 90-264 V AC

Zakres prądu wyjściowego: 0 ÷ 2A

Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 47 ÷ 63Hz

Napięcie znamionowe: 12V

Prąd znamionowy: 2A

Sprawność: 0,83

Tolerancja napięcia: ±5.0%

Wilgotność otoczenia: 20 ÷ 90%

Wytrzymałość izolacji: We/Wy: 3kVAC

Normy EMC: EN55015

Temperatura pracy: -30 ÷ 70

Długość: 140

Szerokość: 32

Wysokość: 25

Waga: 200g

Napięcie wyjściowe: 12 V

Materiał (obudowa): Tworzywo sztuczne