

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-gpv-35-12e-3a-36w-12v-ip67-p-41144.html>

Zasilacz GPV-35-12E 3A 36W 12V IP67 *



Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GPV-35-12E
Producent	GLP

Opis produktu

Zasilacz GPV-35-12E Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii GPV marki Global Leader Power sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu.

Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in.

EN55015) oraz certyfikat TÜV potwierdzający wysoką jakość. • Zasilacz stałonapięciowy • Europejski zakres wartości napięcia wejściowego • Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe / Termiczne • Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza • Testowny pod pełnym obciążeniem • II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310 • Stopień ochrony IP67 Wymiary [dł. x szer. x wys.]: 149 x 32 x 28 mm Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

Zasilacz GPV-35-12E

Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii GPV marki Global Leader Power sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu. Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in. EN55015) oraz certyfikat TÜV potwierdzający wysoką jakość.

- Zasilacz stałonapięciowy
- **Europejski zakres wartości napięcia wejściowego**
- Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe / Termiczne
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Testowny pod pełnym obciążeniem
- II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310
- Stopień ochrony IP67

Wymiary [dł. x szer. x wys.]: 149 x 32 x 28 mm

Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Napięcie: 180-264 V AC

Zakres prądu wyjściowego: 0~3A

Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 47 ÷ 63Hz

Napięcie znamionowe: 12V

Prąd znamionowy: 3A

Sprawność: 0,82

Tolerancja napięcia: ± 3%

Wilgotność otoczenia: 20 ÷ 90%

Wytrzymałość izolacji: We/Wy: 3kVAC

Normy EMC: EN55015

Temperatura pracy: -20 ÷ 70

Długość: 140

Szerokość: 32

Wysokość: 25

Waga: 190g

Napięcie wyjściowe: 12 V

Materiał (obudowa): Tworzywo sztuczne