

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-gpv-35-24-1-5a-36w-24v-ip67-p-41201.html>

Zasilacz GPV-35-24 1,5A 36W 24V IP67 *



Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GPV-35-24
Producent	GLP

Opis produktu

Zasilacz GPV-35-24 Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii GPV marki Global Leader Power sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu.

Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in.

EN55015) oraz certyfikat TÜV potwierdzający wysoką jakość. • Zasilacz stałonapięciowy • Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego • Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe • Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza • Testowny pod pełnym obciążeniem • II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310 • Stopień ochrony IP67 Wymiary (dł. x szer. x wys.): 149 x 32 x 28mm Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

Zasilacz GPV-35-24

Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii GPV marki Global Leader Power sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach. Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu. Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in. EN55015) oraz certyfikat TÜV potwierdzający wysoką jakość.

- Zasilacz stałonapięciowy
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Testowny pod pełnym obciążeniem
- II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310
- Stopień ochrony IP67

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 149 x 32 x 28mm

Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymogi Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Napięcie: 90-264 V AC
Zakres prądu wyjściowego: 0 ÷ 1.5A
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 47 ÷ 63Hz
Napięcie znamionowe: 24V
Prąd znamionowy: 1,5A
Sprawność: 0,85
Tolerancja napięcia: ±5.0%
Wilgotność otoczenia: 20 ÷ 90%
Wytrzymałość izolacji: We/Wy: 3kVAC
Normy EMC: EN55015
Temperatura pracy: -30 ÷ 70
Długość: 149
Szerokość: 32
Wysokość: 28
Waga: 226g
Napięcie wyjściowe: 24 V
Materiał (obudowa): Tworzywo sztuczne