

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-gpv-35-5-5a-25w-5v-ip67-p-43086.html>

Zasilacz GPV-35-5 5A 25W 5V IP67 *



Cena brutto	56,90 zł
Cena netto	46,26 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GPV-35-5
Producent	GLP

Opis produktu

Zasilacz GPV-35-5 Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii GPV marki Global Leader Power sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu.

Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in.

EN55015) oraz certyfikat TÜV potwierdzający wysoką jakość. • Zasilacz stałonapięciowy • Europejski zakres wartości napięcia wejściowego • Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe / Termiczne • Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza • Testowany pod pełnym obciążeniem • II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310 • Stopień ochrony IP67 Wymiary [dł. x szer. x wys.]: 148 x 32 x 28 mm Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

Zasilacz GPV-35-5

Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii GPV marki Global Leader Power sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu. Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in. EN55015) oraz certyfikat TÜV potwierdzający wysoką jakość.

- Zasilacz stałonapięciowy
- **Europejski zakres wartości napięcia wejściowego**
- Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe / Termiczne
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Testowany pod pełnym obciążeniem
- II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310
- Stopień ochrony IP67

Wymiary [dł. x szer. x wys.]: 148 x 32 x 28 mm

Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Moc: 25 W

Napięcie znamionowe: 5V

Napięcie wyjściowe: 5 V