

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-gpv-50-12-4-2a-50w-12v-ip67-p-41205.html>

Zasilacz GPV-50-12 4,2A 50W 12V IP67 *



Cena brutto	77,99 zł
Cena netto	63,41 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GPV-50-12
Producent	GLP

Opis produktu

Zasilacz GPV-50-12 Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii GPV marki Global Leader Power sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu.

Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in.

EN55015) oraz certyfikat TÜV potwierdzający wysoką jakość.

Dane techniczne: Napięcie wejściowe: typowo 230VAC (90 ÷ 264VAC; 127 ÷ 370VDC) Moc wyjściowa: 48W Napięcie wyjściowe: 12V DC Prąd wyjściowy : 0÷4A Klasa izolacji: II Temperatura pracy: -30 ~ +70 °C Wymiary: 148 x 40 x 34mm (dł. x szer. x wys.)

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

Zasilacz GPV-50-12

Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii GPV marki Global Leader Power sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach. Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu. Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in. EN55015) oraz certyfikat TÜV potwierdzający wysoką jakość.

Dane techniczne:

- Napięcie wejściowe: typowo 230VAC (90 ÷ 264VAC; 127 ÷ 370VDC)
- Moc wyjściowa: 48W
- Napięcie wyjściowe: 12V DC
- Prąd wyjściowy : 0÷4A
- Klasa izolacji: II
- Temperatura pracy: -30 ~ +70 °C
- Wymiary: 148 x 40 x 34mm (dł. x szer. x wys.)

Napięcie: 90-264 V AC

Zakres prądu wyjściowego: 0~4A

Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 47 ÷ 63Hz

Napięcie znamionowe: 12V

Prąd znamionowy: 4A

Sprawność: 0,88

Wilgotność otoczenia: 20 ÷ 90%

Wytrzymałość izolacji: We/Wy: 3kVAC

Normy EMC: EN55015

Temperatura pracy: -20 ÷ 60

Długość: 148

Szerokość: 40

Wysokość: 30

Waga: 340g

Napięcie wyjściowe: 12 V

Materiał (obudowa): Tworzywo sztuczne