

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-gpvp-25-12-2a-24w-12v-ip67-p-40233.html>

Zasilacz GPVP-25-12 2A 24W 12V IP67 *



Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GPVP-25-12
Producent	GLP

Opis produktu

Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii GPVP marki Global Leader Power sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu.

Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in.

EN55015) oraz wbudowany aktywny filtr PFC.

Dostępne są w mocach 25W, 35W, 40W, 60W, 90W, 120W oraz w wersjach napięciowych 12V i 24V.

Cechy: • Zasilacz stałonapięciowy • Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego • Zabezpieczenia: Przeciążeniowe, nadnapięciowe, zwarciovowe, termiczne • Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza • Przewody wejściowe i wyjściowe w podwójnej izolacji • II klasa ochronności • Stopień ochrony IP67 Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii **GPVP** marki **Global Leader Power** sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach. Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu. Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in. EN55015) oraz wbudowany aktywny filtr PFC.

Dostępne są w mocach 25W, 35W, 40W, 60W, 90W, 120W oraz w wersjach napięciowych 12V i 24V.

Cechy:

- Zasilacz stałonapięciowy
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Przeciążeniowe, nadnapięciowe, zwarciovowe, termiczne
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Przewody wejściowe i wyjściowe w podwójnej izolacji
- II klasa ochronności
- Stopień ochrony IP67

Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Moc: 24 W
Napięcie znamionowe: 12V DC
Napięcie wyjściowe: 12 V