

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-gvpv-40-12-3-5a-40w-12v-ip67-p-41226.html>

Zasilacz GPVP-40-12 3,5A 40W 12V IP67

*



Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GPVP-40-12
Producent	GLP

Opis produktu

Wysokiej jakości napięciowy zasilacz impulsowy GLP GPVP 12V o mocy 40W, wodoodporny (IP67).

Testowany pod pełnym obciążeniem, posiadający uniwersalny zakres napięcia wejściowego.

Chłodzony swobodnym przepływem powietrza.

Wbudowany aktywny filtr PFC.

II klasa izolacji.

Osiąga wysoką sprawność przy małych wymiarach i niskiej cenie.

Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe / Termiczne
Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza Przewody wejściowe i wyjściowe w podwójnej izolacji II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310 Stopień ochrony IP67 Aktywny układ PFC Zasilacz stałonapięciowy Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

Wysokiej jakości napięciowy zasilacz impulsowy GLP GPVP 12V o mocy 40W, wodoodporny (IP67).

Testowany pod pełnym obciążeniem, posiadający uniwersalny zakres napięcia wejściowego.

Chłodzony swobodnym przepływem powietrza. Wbudowany aktywny filtr PFC. II klasa izolacji. Osiąga wysoką sprawność przy małych wymiarach i niskiej cenie.

- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe / Termiczne
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Przewody wejściowe i wyjściowe w podwójnej izolacji
- II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310
- Stopień ochrony IP67
- Aktywny układ PFC
- Zasilacz stałonapięciowy

Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Moc: 40 W
Napięcie znamionowe: 12V DC
Napięcie wyjściowe: 12 V