

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-gvp-40-24-1a-40w-24v-ip67-p-41526.html>

Zasilacz GPVP-40-24 1A 40W 24V IP67 *



Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GPVP-40-24
Producent	GLP

Opis produktu

Wysokiej jakości napięciowy zasilacz impulsowy GLP GPVP 12V o mocy 40W, wodoodporny (IP67).

Testowany pod pełnym obciążeniem, posiadający uniwersalny zakres napięcia wejściowego.

Chłodzony swobodnym przepływem powietrza.

Wbudowany aktywny filtr PFC.

II klasa izolacji.

Osiąga wysoką sprawność przy małych wymiarach i niskiej cenie.

Cechy: • Zasilacz stałonapięciowy • Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego • Aktywny układ PFC •
Zabezpieczenia: Przeciążeniowe / Nadnapięciowe / Zwarciovowe / Termiczne • Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza • II
klasa ochronności • Przewody wejściowe i wyjściowe w podwójnej izolacji • Stopień ochrony IP67 [5] Zasilacze GLP spełniają
najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

Wysokiej jakości napięciowy zasilacz impulsowy **GLP GPVP** 12V o mocy 40W, wodoodporny (**IP67**).

Testowany pod pełnym obciążeniem, posiadający uniwersalny zakres napięcia wejściowego.

Chłodzony swobodnym przepływem powietrza. Wbudowany aktywny filtr PFC. II klasa izolacji. Osiąga
wysoką sprawność przy małych wymiarach i niskiej cenie.

Cechy:

- Zasilacz stałonapięciowy
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Aktywny układ PFC
- Zabezpieczenia: Przeciążeniowe / Nadnapięciowe / Zwarciovowe / Termiczne
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- II klasa ochronności
- Przewody wejściowe i wyjściowe w podwójnej izolacji
- Stopień ochrony IP67 [5]

Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Moc: 40 W
Napięcie znamionowe: 24V DC
Napięcie wyjściowe: 24 V