

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-gpvp-60-12-5a-60w-12v-ip67-p-41467.html>

Zasilacz GPVP-60-12 5A 60W 12V IP67 *



Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GPVP-60-12N
Producent	GLP

Opis produktu

GPVP-60-12N Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii GPV marki Global Leader Power sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu.

Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in.

EN55015) oraz certyfikat TÜV potwierdzający wysoką jakość.

Właściwości: Podwójna izolacja przewodów przyłączeniowych Transformator LED z obwodem PFC (Power Factor Correction) do korekty współczynnika mocy Spełnia wymagane normy do eksploatacji diod LED, takie jak EN 55015 Tryb napięcia stałego, stałe napięcie wyjściowe Efektywność energetyczna: 90% Chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora Ochrona przed przeciążeniem, zwarcie, przepięciem i zbyt wysoką temperaturą IP67, przeznaczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz (bez bezpośredniego promieniowania słonecznego) Napięcie wejściowe: 90-264 V AC / 127-350 V DC Maks. prąd rozruchowy: 70 A Zakres temperatury pracy: od -30 do +70°C Wymiary: 162 x 42 x 33 mm / 400 g

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

GPVP-60-12N

Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii GPV marki Global Leader Power sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu. Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in. EN55015) oraz certyfikat TÜV potwierdzający wysoką jakość.

Właściwości:

- Podwójna izolacja przewodów przyłączeniowych

-
- Transformator LED z obwodem PFC (Power Factor Correction) do korekty współczynnika mocy
 - Spełnia wymagane normy do eksploatacji diod LED, takie jak EN 55015
 - Tryb napięcia stałego, stałe napięcie wyjściowe
 - Efektywność energetyczna: 90%
 - Chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora
 - Ochrona przed przeciążeniem, zwarcie, przepięciem i zbyt wysoką temperaturą
 - IP67, przeznaczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz (bez bezpośredniego promieniowania słonecznego)
 - Napięcie wejściowe: 90-264 V AC / 127-350 V DC
 - Maks. prąd rozruchowy: 70 A
 - Zakres temperatury pracy: od -30 do +70°C
 - Wymiary: 162 x 42 x 33 mm / 400 g

Moc: 60 W

Napięcie znamionowe: 12V DC

Napięcie wyjściowe: 12 V