

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-gvpv-90-24-3-75a-90w-24v-ip67-p-43059.html>

Zasilacz GPVP-90-24 3,75A 90W 24V IP67 *



Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GPVP-90-24
Producent	GLP

Opis produktu

Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii GPVP marki Global Leader Power sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu.

Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in.

EN55015) oraz wbudowany aktywny filtr PFC.

Dostępne są w mocach 25W, 35W, 40W, 60W, 90W, 120W oraz w wersjach napięciowych 12V i 24V.

Cechy: Zasilacz stałonapięciowy Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego Zabezpieczenia: Przeciążeniowe, nadnapięciowe, zwarciovowe, termiczne Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza Przewody wejściowe i wyjściowe w podwójnej izolacji II klasa ochronności Stopień ochrony IP67 Specyfikacja: Napięcie znamionowe 24V Prąd znamionowy 3.75A Zakres prądu 0 ÷ 3.75A Moc znamionowa 90W Stabilizacja UWY w zależności od zmian UWE ± 1% Stabilizacja UWY w zależności od zmian I WY ± 2% Tolerancja [3] ± 3% Tętnienia i szumy (max.) [2] 200mVP-P Czas ustalania, narastania [4] 600ms, 15ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem Czas podtrzymania (typ.) 70ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii GPVP marki Global Leader Power sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu. Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in. EN55015) oraz wbudowany aktywny filtr PFC.

Dostępne są w mocach 25W, 35W, 40W, 60W, 90W, 120W oraz w wersjach napięciowych 12V i 24V.

Cechy:

- Zasilacz stałonapięciowy
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Przeciążeniowe, nadnapięciowe, zwarciovowe, termiczne
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza

-
- Przewody wejściowe i wyjściowe w podwójnej izolacji
 - II klasa ochronności
 - Stopień ochrony IP67

Specyfikacja:

- Napięcie znamionowe 24V
- Prąd znamionowy 3.75A
- Zakres prądu 0 ÷ 3.75A
- Moc znamionowa 90W
- Stabilizacja U_{WY} w zależności od zmian U_{WE} ± 1%
- Stabilizacja U_{WY} w zależności od zmian I_{WY} ± 2%
- Tolerancja [3] ± 3%
- Tętnienia i szумы (max.) [2] 200mVP-P
- Czas ustalania, narastania [4] 600ms, 15ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem
- Czas podtrzymania (typ.) 70ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem

Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Moc: 90 W

Napięcie znamionowe: 24V DC

Napięcie wyjściowe: 24 V