

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-gtpc-15-12-1-25-a-15w-12v-p-41149.html>

Zasilacz GTPC-15-12 1,25 A 15W 12V *



Cena brutto	25,40 zł
Cena netto	20,65 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GTPC-15-12
Producent	GLP

Opis produktu

Zasilacz GTPC-15-12 Zasilacze impulsowe serii GTPC marki Global Leader Power to świetne rozwiązanie wszędzie tam gdzie jest mało miejsca na montaż zasilacza.

Dzięki swej unikatowej obudowie idealnie nadają się do zastosowania w przemyśle meblarskim, a także reklamowym.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu.

Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in.

EN55015).

Dostępne są w następujących mocach 8 W, 15 W, 30 W i 50 W w wersji napięciowej 12 V. • Zasilacz stałonapięciowy • Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego • Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe • Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza • Testowny pod pełnym obciążeniem • II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310 Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

Zasilacz GTPC-15-12

Zasilacze impulsowe serii GTPC marki Global Leader Power to świetne rozwiązanie wszędzie tam gdzie jest mało miejsca na montaż zasilacza.

Dzięki swej unikatowej obudowie idealnie nadają się do zastosowania w przemyśle meblarskim, a także reklamowym. Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu. Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in. EN55015).

Dostępne są w następujących mocach 8 W, 15 W, 30 W i 50 W w wersji napięciowej 12 V.

- Zasilacz stałonapięciowy
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego

-
- Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe
 - Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
 - Testowny pod pełnym obciążeniem
 - II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310

Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Napięcie: 180-264 V AC
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 47 ~ 63Hz
Napięcie znamionowe: 15W
Prąd znamionowy: 1.25A
Sprawność: 0,78
Tolerancja napięcia: -/+5.0%
Wilgotność otoczenia: 20 ÷ 85% wilgotność względna(bez kondensacji)
Wytrzymałość izolacji: We/Wy: 3kVAC
Normy EMC: Zgodność z EN55015
Temperatura pracy: -20 ÷ 40
Długość: 113
Szerokość: 44,5
Wysokość: 20
Waga: 0.080g
Napięcie wyjściowe: 12 V
Materiał (obudowa): Tworzywo sztuczne