

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-gtpc-25-24-d-1-04a-25w-24v-dim-p-41447.html>



Zasilacz GTPC-25-24-D 1,04A 25W 24V DIM *

Cena brutto	58,50 zł
Cena netto	47,56 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GTPC-25-24-D
Producent	GLP

Opis produktu

Zasilacz GTPC-25-24-D Zasilacze impulsowe serii GTPC-D marki Global Leader Power to świetne rozwiązanie wszędzie tam gdzie jest mało miejsca na montaż zasilacza.

Dzięki swej unikatowej obudowie idealnie nadają się do zastosowania w przemyśle meblarskim, a także reklamowym.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami – długą wąską i płaską obudową, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu.

Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in.

EN55015).

Cechy: Zasilacz stałonapięciowy Europejski zakres wartości napięcia wejściowego Zabezpieczenia: Przeciążeniowe / Nadnapięciowe / Zwarciove Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza II klasa ochronności Przystosowany do współpracy z ściemniaczami triakowymi Wymiary zasilacza: 122 x 52 x 30 mm

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

Zasilacz GTPC-25-24-D

Zasilacze impulsowe serii **GTPC-D** marki **Global Leader Power** to świetne rozwiązanie wszędzie tam gdzie jest mało miejsca na montaż zasilacza.

Dzięki swej unikatowej obudowie idealnie nadają się do zastosowania w przemyśle meblarskim, a także reklamowym. Charakteryzują się niewielkimi wymiarami – długą wąską i płaską obudową, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu. Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in. EN55015).

Cechy:

- Zasilacz stałonapięciowy

-
- Europejski zakres wartości napięcia wejściowego
 - Zabezpieczenia: Przeciążeniowe / Nadnapięciowe / Zwarciov
 - Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
 - II klasa ochronności
 - Przystosowany do współpracy z ściemniaczami triakowymi
 - Wymiary zasilacza: 122 × 52 × 30 mm

Moc: 25 W

Napięcie znamionowe: 24V

Napięcie wyjściowe: 24 V