

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-gtpc-50-24-d-2-08a-50w-24v-dim-p-41269.html>



Zasilacz GTPC-50-24-D 2,08A 50W 24V DIM *

Cena brutto	100,70 zł
Cena netto	81,87 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	GTPC-50-24-D
Producent	GLP

Opis produktu

Zasilacze impulsowe serii GTPC marki Global Leader Power to świetne rozwiązanie wszędzie tam gdzie jest mało miejsca na montaż zasilacza.

Dzięki swej unikatowej obudowie idealnie nadają się do zastosowania w przemyśle meblarskim, a także reklamowym.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu.

Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in.

EN55015).

Dostępne są w następujących mocach 8W, 15W, 30W i 50W w wersji napięciowej 12 V.

Cechy: Zasilacz stałonapięciowy Europejski zakres wartości napięcia wejściowego Zabezpieczenia: Przeciążeniowe / Nadnapięciowe / Zwarciowe Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza II klasa ochronności Przystosowany do współpracy z ściemniaczami triakowymi Parametry wyjściowe: Napięcie znamionowe: 24V Prąd znamionowy: 2.08A Zakres prądu: 0 ÷ 2.08A Moc znamionowa: 50W Parametry wejściowe: Zakres napięć: 220 ÷ 240VAC Zakres częstotliwości napięcia: 47 ÷ 63Hz Sprawność (typ.): 86% Prąd AC (typ.): 0.31A / 230VAC Prąd rozruchowy (typ.): 5A / 230VAC; 500μs Pozostałe parametry: Temperatura pracy: -20°C ÷ 50°C, ta: 50°C; tc: 70°C Normy bezpieczeństwa Zgodność z EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 60598-1 Żywotność (typ.) 30 000 godzin Wymiary 166 x 52 x 24mm (dł. x szer. x wys.) Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymogi Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

Zasilacze impulsowe serii **GTPC** marki **Global Leader Power** to świetne rozwiązanie wszędzie tam gdzie jest mało miejsca na montaż zasilacza.

Dzięki swej unikatowej obudowie idealnie nadają się do zastosowania w przemyśle meblarskim, a także reklamowym. Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu. Ale ich najważniejszymi cechami jest zgodność z normami oświetleniowymi (m.in. EN55015).

Dostępne są w następujących mocach 8W, 15W, 30W i 50W w wersji napięciowej 12 V.

Cechy:

- Zasilacz stałonapięciowy
- Europejski zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Przeciążeniowe / Nadnapięciowe / Zwarciove
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- II klasa ochronności
- Przystosowany do współpracy z ściemniaczami triakowymi

Parametry wyjściowe:

- Napięcie znamionowe: 24V
- Prąd znamionowy: 2.08A
- Zakres prądu: 0 ÷ 2.08A
- Moc znamionowa: 50W

Parametry wejściowe:

- Zakres napięć: 220 ÷ 240VAC
- Zakres częstotliwości napięcia: 47 ÷ 63Hz
- Sprawność (typ.): 86%
- Prąd AC (typ.): 0.31A / 230VAC
- Prąd rozruchowy (typ.): 5A / 230VAC; 500μs

Pozostałe parametry:

- Temperatura pracy: -20°C ÷ 50°C, ta: 50°C; tc: 70°C
- Normy bezpieczeństwa Zgodność z EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 60598-1
- Żywotność (typ.) 30 000 godzin
- Wymiary 166 x 52 x 24mm (dł. x szer. x wys.)

Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

Moc: 50 W

Napięcie znamionowe: 24V DC

Napięcie wyjściowe: 24 V