

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-hlg-240h-12a-16a-192w-12v-ip65-p-42507.html>

Zasilacz HLG-240H-12A 16A 192W 12V IP65 *



Cena brutto	594,20 zł
Cena netto	483,09 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	HLG-240H-12A
Producent	Mean Well

Opis produktu

Zasilacze z grupy HLG są zasilaczami o wyjściu stało prądowym z funkcją stało napięciową przeznaczonymi do zasilania LED.

Do głównych cech zasilaczy do LED z grupy HLG należą: - napięcie zasilania: do 305VAC, - szczelna metalowa obudowa zgodna z normą IP67 / IP65, - wbudowana funkcja aktywna PFC, - odporność na przepięcia 4KV zgodnie z normą IEC61000-4-5, - zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe, termiczne, - regulacja napięcia wyjściowego potencjometrem w wersji A i C, - regulacja prądu wyjściowego potencjometrem A i C, - funkcja ściemniania 3 w 1 w modelach wersji B (1~10VDC, PWM, rezystor), - chłodzenie swobodnym przepływem powietrza, - temperatura pracy -40~+70°C, - wydajność do 96%

PRODUCENT / IMPORTER

Mean Well, No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist New Taipei City 24891 Taiwan (R.O.C.) info@meanwell.com

Opis główny:

Zasilacze z grupy HLG s zasilaczami o wyj[ci u staBo prdowym z funkcj staBo napi ciow przeznaczonymi do zasilania LED.

Do gBównych cech zasilaczy do LED z grupy HLG nale[:

- napięcie zasilania: do 305VAC,
- szczelna metalowa obudowa zgodna z norm IP67 / IP65,
- wbudowana funkcja aktywna PFC,
- odporno[na przepięcia 4KV zgodnie z norm IEC61000-4-5,
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przecię[eniowe, nadnapięciowe, termiczne,
- regulacja napięcia wyj[ciowego potencjometrem w wersji A i C,
- regulacja prdu wyj[ciowego potencjometrem A i C,
- funkcja [ciemniania 3 w 1 w modelach wersji B (1~10VDC, PWM, rezystor),
- chBodzenie swobodnym przepBywem powietrza,
- temperatura pracy -40~+70°C,
- wydajno[do 96%

Moc: 192 W

Maksymalny prąd wyjściowy: 0-16000mA

Napięcie wyjściowe: 12 V