

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-hlg-240h-24a-10a-240w-24v-ip65-p-43061.html>

Zasilacz HLG-240H-24A 10A 240W 24V IP65 *



Cena brutto	475,30 zł
Cena netto	386,42 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	HLG-240H-24A
Producent	Mean Well

Opis produktu

asilacze do systemów oświetleniowych LED z metalową obudową wodoszczelne IP67/IP65 napięcie zasilania: 90-305VAC; 127-431VDC szczelna metalowa obudowa zgodna z normą IP67/IP65 wbudowana funkcja aktywna PFC odporność na przepięcia 4KV zgodnie z normą IEC61000-4-5 zabezpieczenie przeciwzwarciowe, nadprądowe, nadnapięciowe, termiczne regulacja napięcia wyjściowego potencjometrem w wersji A regulacja prądu wyjściowego potencjometrem A funkcja ściemniania 3w1 w modelach wersji B (1~10VDC, PWM, rezystor) chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza temperatura pracy -40~+70°C wydajność do 90.5% zgodność z szeregiem norm i certyfikatów

PRODUCENT / IMPORTER

Mean Well, No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist New Taipei City 24891 Taiwan (R.O.C.) info@meanwell.com

Opis główny:

asilacze do systemów oświetleniowych LED z metalową obudową wodoszczelne IP67/IP65

- napięcie zasilania: 90-305VAC; 127-431VDC
- szczelna metalowa obudowa zgodna z normą IP67/IP65
- wbudowana funkcja aktywna PFC
- odporność na przepięcia 4KV zgodnie z normą IEC61000-4-5
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, nadprądowe, nadnapięciowe, termiczne
- regulacja napięcia wyjściowego potencjometrem w wersji A
- regulacja prądu wyjściowego potencjometrem A
- funkcja ściemniania 3w1 w modelach wersji B (1~10VDC, PWM, rezystor)
- chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza
- temperatura pracy -40~+70°C
- wydajność do 90.5%
- zgodność z szeregiem norm i certyfikatów

Moc: 240 W

Maksymalny prąd wyjściowy: 10

Długość przewodów: 300.00 mm

Temperatura pracy: -40~+70°C

Długość: 244,2

Szerokość: 68

Wysokość: 38,8

Napięcie wyjściowe: 24 V