

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-lrs-150-48-3-3a-158-4w-48v-p-43010.html>

## Zasilacz LRS-150-48 3,3A 158,4W 48V \*



|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>142,10 zł</b>                        |
| Cena netto       | <b>115,53 zł</b>                        |
| Dostępność       | <b>Niedostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>LRS-150-48</b>                       |
| Producent        | <b>Mean Well</b>                        |

### Opis produktu

**Zasilacze modułowe jednowyjściowe LRS napięcie wejściowe 88-264VAC, 120-370VDC (115/230VAC przełączane w LRS-150) zabezpieczenia: przeciwzwarciove, przepięciowe oraz przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne w LRS-150 i LRS-150F pobór mocy w stanie jałowym**

#### PRODUCENT / IMPORTER

Mean Well, No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist New Taipei City 24891 Taiwan (R.O.C.) [info@meanwell.com](mailto:info@meanwell.com)

#### Opis główny:

Zasilacze modułowe jednowyjściowe LRS

- napięcie wejściowe 88-264VAC, 120-370VDC (115/230VAC przełączane w LRS-150)
- zabezpieczenia: przeciwzwarciove, przepięciowe oraz przeciążeniowe
- zabezpieczenie termiczne w LRS-150 i LRS-150F
- pobór mocy w stanie jałowym
- wytrzymałość do 300VAC na wejściu przez 5 sekund
- wytrzymałość na wibracje do 5G
- możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie +/-10%
- zgodność z IEC/EN60335-1(PD3) i IEC/EN61558-1,-2,-16
- chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza
- możliwość użytkowania na wysokości 5000m
- temperatura pracy od -30~+70°C
- zgodność z wieloma normami i certyfikatami
- możliwość instalacji na szynie DIN (za pomocą przystawek)
- niski profil 30mm

zasilacz impulsowy 150W 48V 3.3A

**Moc:** 150 W

**Klasa szczelności:** IP20

**Temperatura pracy:** -30~+70

**Długość:** 159

**Szerokość:** 97

**Wysokość:** 30

**Napięcie wyjściowe:** 48 V