

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-mchq40v12a-3-3a-40w-12v-ip65-p-41683.html>



Zasilacz MCHQ40V12A 3,3A 40W 12V IP65 *

Cena brutto	140,40 zł
Cena netto	114,15 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	MCHQ40V12A
Producent	POS

Opis produktu

MCHQ40W12A Zasilacze POS produkowane są w wielu wariantach, aby zaspokoić zróżnicowane zapotrzebowanie.

Różnią się między sobą mocą wyjściową, zastosowaniem oraz wymiarami. uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego (max. 305 zabezpieczenia: zwarciovowe / nadprądowe / nadnapięciowe / termiczne chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza wbudowany aktywny układ korekcji współczynnika mocy PFC stopień ochrony IP 65 zgodność z międzynarodowymi normami oświetleniowym możliwość regulacji prądu oraz napięcia wyjściowego za pomocą wbudowanych potencjometrów Zasilacze POS spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

MCHQ40W12A

Zasilacze POS produkowane s w wielu wariantach, aby zaspokoi zró|nicowane zapotrzebowanie. Ró|ni si midzy sob moc wyj|ciow, zastosowaniem oraz wymiarami.

- uniwersalny zakres warto[ci napicia wej[ciowego (max. 305
- zabezpieczenia: zwarciovowe / nadprdowe / nadnapięciowe / termiczne
- chBodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- wbudowany aktywny ukBad korekcji wspóBczynnika mocy PFC
- stopieD ochrony IP 65
- zgodno[z midzynarodowymi normami o[wietleniowym
- mo|liwo[regulacji prdu oraz napicia wyj[ciowego za pomoc wbudowanych potencjometrów

Zasilacze POS speBniaj najwy|sze wymagania Unii Europejskiej dotyczce kompatybilno[ci elektromagnetycznej (EMC). Posiadaj certyfikaty CE oraz RoHS.

Napięcie: 90-305 V AC
Zakres prądu wyjściowego: 2.2 ÷ 3.3A
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 47 ÷ 63Hz
Napięcie znamionowe: 12V
Prąd znamionowy: 3.3A
Sprawność: 0,87
Tolerancja napięcia: 0,03
Wilgotność otoczenia: 15 ÷ 95% wilgotność względna(bez kondensacji)
Wytrzymałość izolacji: WE/WY: 3.75kVAC; WE/UZIEMIENIE: 3.75kVAC; WY/UZIEMIENIE: 1.88kVAC
Normy EMC: EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Prąd rozruchowy (typ.): 60A / 230VAC(25°C)
Temperatura pracy: -40 ÷ 70
Długość: 157
Szerokość: 53
Wysokość: 36,5
Waga: 500g
Napięcie wyjściowe: 12 V