

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-mchq40v12a-3-3a-40w-12v-ip65-p-90623.html>



## Zasilacz MCHQ40V12A 3,3A 40W 12V IP65 \*

Cena brutto	<b>140,40 zł</b>
Cena netto	<b>114,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>MCHQ40V12A</b>
Producent	<b>POS</b>

### Opis produktu

**MCHQ40W12A Zasilacze POS produkowane są w wielu wariantach, aby zaspokoić zróżnicowane zapotrzebowanie.**

Różnią się między sobą mocą wyjściową, zastosowaniem oraz wymiarami. uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego (max. 305 zabezpieczenia: zwarciove / nadprądowe / nadnapięciowe / termiczne chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza wbudowany aktywny układ korekcji współczynnika mocy PFC stopień ochrony IP 65 zgodność z międzynarodowymi normami oświetleniowym możliwość regulacji prądu oraz napięcia wyjściowego za pomocą wbudowanych potencjometrów Zasilacze POS spełniają najwyższe wymogi Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

#### **PRODUCENT / IMPORTER**

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

**Napięcie:** 90-305 V AC

**Zakres prądu wyjściowego:** 2.2 ÷ 3.3A

**Zakres częstotliwości napięcia wejściowego:** 47 ÷ 63Hz

**Napięcie znamionowe:** 12V

**Prąd znamionowy:** 3.3A

**Sprawność:** 0,87

**Tolerancja napięcia:** 0,03

**Wilgotność otoczenia:** 15 ÷ 95% wilgotność względna(bez kondensacji)

**Wytrzymałość izolacji:** WE/WY: 3.75kVAC; WE/UZIEMIENIE: 3.75kVAC; WY/UZIEMIENIE: 1.88kVAC

**Normy EMC:** EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3

**Prąd rozruchowy (typ.):** 60A / 230VAC(25°C)

**Temperatura pracy:** -40 ÷ 70

**Długość:** 157

**Szerokość:** 53

**Wysokość:** 36,5

**Waga:** 500g

**Napięcie wyjściowe:** 12 V