

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-pcc60w-mc-match-1400ma-58w-20-42v-p-41605.html>



## Zasilacz PCC60W-MC-MATCH 1400mA 58W 20-42V \*

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Dostępność       | <b>Niedostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>PCC60W-MC-MATCH-1400</b>             |
| Producent        | <b>GLP</b>                              |

### Opis produktu

• Zasilacz stałoprądowy • Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego • Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe • Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza • Testowny pod pełnym obciążeniem • II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310 • Prąd wyjściowy wybierany spośród 4 dostępnych wartości • Wbudowany interfejs DAL • Stopień ochrony IP20 Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

#### PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

#### Opis główny:

- Zasilacz stałoprądowy
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Testowny pod pełnym obciążeniem
- II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310
- Prąd wyjściowy wybierany spośród 4 dostępnych wartości
- Wbudowany interfejs DAL
- Stopień ochrony IP20

Zasilacze GLP spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

**Napięcie:** 90-264 V AC, 127-370 V AC

**Zakres częstotliwości napięcia wejściowego:** 47 ~ 63Hz

**Napięcie znamionowe:** 45V

**Sprawność:** 0,82

**Tolerancja napięcia:**  $\pm 5\%$

**Wilgotność otoczenia:** 20 ÷ 90% wilgotność względna (bez kondensacji)

**Wytrzymałość izolacji:** We/Wy: 3kVAC

**Normy EMC:** Zgodność z EN55015

**Temperatura pracy:** -20 ÷ 60

**Długość:** 121

**Szerokość:** 81

**Wysokość:** 28

**Waga:** 230g

**Napięcie wyjściowe:** 20-42 V

**Materiał (obudowa):** Tworzywo sztuczne