

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-pos-35-24-c-1-5a-35w-24v-p-42530.html>



Zasilacz POS-35-24-C 1,5A 35W 24V *

Cena brutto	49,00 zł
Cena netto	39,84 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	POS-35-24-C
Producent	POS

Opis produktu

Zasilacz modułowy POS-35-24-C 1,5A 35W 24V Zasilacz modułowy aluminiowy to produkt o uniwersalnym napięciu wejściowym prądu.

Charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz szerokim zakresem temperatury pracy (od -20 do +70 C).

Posiada zabezpieczenia zwarciovowe oraz przeciążeniowe.

Prąd znamionowy: 1,5A.

Może być wykorzystywany z powodzeniem do instalacji oświetlenia LED lub w przemyśle.

Zasilacze impulsowe z serii POS marki POS POWER charakteryzują się niewielkimi wymiarami i atrakcyjną ceną, są lekkie i łatwe w montażu, posiadają zaciski śrubowe na przewody.

Cechy: Zasilacz stałonapięciowy Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego Zabezpieczenia: Przeciążeniowe / Zwarciovowe /Nadnapięciowe Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza Specyfikacja: Napięcie znamionowe: 24V Prąd znamionowy: 1,5A Zakres prądu: 0 ÷ 1,5A Moc znamionowa: 36W Temperatura pracy: -20°C ÷ +70°C Klasa szczelności: IP20 Wymiary (dł. x szer. x wys.): 99 x 82 x 30mm

PRODUCENT / IMPORTER

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o ul.

Handlowa 13, 41-807 Zabrze, Polska power@mplpower.pl

Opis główny:

Zasilacz moduBowy POS-35-24-C 1,5A 35W 24V

Zasilacz moduBowy aluminiowy to produkt o uniwersalnym napięciu wejściowym prądu. Charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz szerokim zakresem temperatury pracy (od -20 do +70 C). Posiada zabezpieczenia zwarciovowe oraz przeciążeniowe. Prąd znamionowy: 1,5A. Może być wykorzystywany z powodzeniem do instalacji oświetlenia LED lub w przemyśle. Zasilacze impulsowe z serii POS marki POS POWER charakteryzują się niewielkimi wymiarami i atrakcyjną ceną, są lekkie i łatwe w montażu, posiadają zaciski śrubowe na przewody.

Cechy:

- Zasilacz stałonapięciowy
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Przeciążeniowe / Zwarciovowe /Nadnapięciowe
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza

Specyfikacja:

- **Napicie znamionowe:** 24V
- **Prd znamionowy:** 1,5A
- **Zakres prdu:** 0 ÷ 1,5A
- **Moc znamionowa:** 36W
- **Temperatura pracy:** -20°C ÷ +70°C
- **Klasa szczelno[ci:** IP20
- **Wymiary** (dB. x szer. x wys.): 99 x 82 x 30mm

Moc: 36 W

Klasa szczelności: IP20

Napięcie znamionowe: 24V DC

Napięcie wyjściowe: 24 V