

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-rd-3513-1-3-2a-35-1w-13-5v-p-40268.html>

Zasilacz RD-3513 1,3-2A 35,1W 13,5V *



Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	RD-3513
Producent	Mean Well

Opis produktu

Zasilacze modułowe 2,3,4-wyjściowe RD, RID, RT, RQ napięcie wejściowe 88-264VAC, 124-370VDC (115/230VAC RD/ID/T/Q-125) kondensatory elektrolityczne o długiej żywotności i wytrzymałości 105°C zabezpieczenia: przeciwzwarceniowe, przepięciowe oraz przeciążeniowe spełnia normy dla przemysłu ciężkiego EMS EN50082-2/EN61000-6-2 wytrzymałość do 300VAC na wejściu przez 5 sekund wytrzymałość na wibracje do 5G możliwość regulacji napięcia wyjściowego jednego wyjścia w zakresie -5%~+10% małe rozmiary, duża wydajność mocy chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza temperatura pracy od -20~+70°C zgodność z wieloma normami i certyfikatami możliwość instalacji na szynie DIN (za pomocą przystawek) zasilacz impulsowy 35W 13.5V 2A, -13,5V

PRODUCENT / IMPORTER

Mean Well, No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist New Taipei City 24891 Taiwan (R.O.C.) info@meanwell.com

Opis główny:

Zasilacze modułowe 2,3,4-wyjściowe RD, RID, RT, RQ

- napięcie wejściowe 88-264VAC, 124-370VDC (115/230VAC RD/ID/T/Q-125)
- kondensatory elektrolityczne o długiej żywotności i wytrzymałości 105°C
- zabezpieczenia: przeciwzwarceniowe, przepięciowe oraz przeciążeniowe
- spełnia normy dla przemysłu ciężkiego EMS EN50082-2/EN61000-6-2
- wytrzymałość do 300VAC na wejściu przez 5 sekund
- wytrzymałość na wibracje do 5G
- możliwość regulacji napięcia wyjściowego jednego wyjścia w zakresie -5%~+10%
- małe rozmiary, duża wydajność mocy
- chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza
- temperatura pracy od -20~+70°C
- zgodność z wieloma normami i certyfikatami
- możliwość instalacji na szynie DIN (za pomocą przystawek)

zasilacz impulsowy 35W 13.5V 2A, -13,5V

Moc: 35 W

Klasa szczelności: IP20

Temperatura pracy: -20~+70

Długość: 99

Szerokość: 82

Wysokość: 36

Napięcie wyjściowe: 13.5 V