

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-sp-240-12-20a-240w-12v-p-44748.html>

## Zasilacz SP-240-12 20A 240W 12V \*



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Dostępność       | Niedostępny - magazyn zewnętrzny |
| Numer katalogowy | SP-240-12                        |
| Producent        | Mean Well                        |

### Opis produktu

**Seria zasilaczy modułowych Mean Well powstała jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie silnie rozwijającej się branży oświetlenia LED.**

Wybór zastosowanych w produkcji komponentów został podporządkowany wysokim wymaganiom stawianym przez szeroką gamę źródeł światła LED.

Zasilacz spełnia najwyższe normy jakościowe gwarantując stabilną i niezawodną współpracę jako podzespół w układach oświetlenia diodowego.

Zasilacze Mean Well produkowane są w wielu wariantach, aby zaspokoić zróżnicowane zapotrzebowanie klienta.

Różnią się między sobą mocą wyjściową, zastosowaniem oraz wymiarami.

Każda jednostka wyposażona została w liczne układy zabezpieczeń zapewniających długą i bezawaryjną pracę.

Podstawowe cechy zasilaczy Mean Well: Chłodzone obiegiem powietrza, aktywne - wbudowany wentylator Uniwersalny zakres napięcia wejściowego AC Zabezpieczenia zwarciovowe, przeciążeniowe, temperaturowe Dedykowane do aplikacji LED Wysoka sprawność Testowane pod 100% obciążeniem Odporne na wyładowania atmosferyczne Wykonane w technologii RoHS Zasilacze Mean Well spełniają najwyższe wymogi Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

#### PRODUCENT / IMPORTER

Mean Well, No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist New Taipei City 24891 Taiwan (R.O.C.) [info@meanwell.com](mailto:info@meanwell.com)

**Napięcie:** 88-264 V AC, 124-370 V AC

**Zakres prądu wyjściowego:** 0-20A

**Zakres częstotliwości napięcia wejściowego:** 47~63Hz

**Napięcie znamionowe:** 12V

**Prąd znamionowy:** 20A

**Sprawność:** 0,86

**Tolerancja napięcia:** -/+1.0%

**Czas podtrzymania:** 20ms/230VAC 20ms/115VAC at full load

**Wilgotność otoczenia:** 20 ~ 90% RH (bez kondensacji)

**Wytrzymałość izolacji:** I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25st C / 70% RH

**Normy EMC:** Zgodność z EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3

**Temperatura pracy:** -10 ÷ 60

**Długość:** 190

**Szerokość:** 93

**Wysokość:** 50

**Waga:** 775g

**Napięcie wyjściowe:** 12 V

**Materiał (obudowa):** Stal