

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-sp-240-12-20a-240w-12v-p-89536.html>

Zasilacz SP-240-12 20A 240W 12V *



Dostępność	Niedostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	SP-240-12
Producent	Mean Well

Opis produktu

Seria zasilaczy modułowych Mean Well powstała jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie silnie rozwijającej się branży oświetlenia LED.

Wybór zastosowanych w produkcji komponentów został podporządkowany wysokim wymaganiom stawianym przez szeroką gamę źródeł światła LED.

Zasilacz spełnia najwyższe normy jakościowe gwarantując stabilną i niezawodną współpracę jako podzespół w układach oświetlenia diodowego.

Zasilacze Mean Well produkowane są w wielu wariantach, aby zaspokoić zróżnicowane zapotrzebowanie klienta.

Różnią się między sobą mocą wyjściową, zastosowaniem oraz wymiarami.

Każda jednostka wyposażona została w liczne układy zabezpieczeń zapewniających długą i bezawaryjną pracę.

Podstawowe cechy zasilaczy Mean Well: Chłodzone obiegiem powietrza, aktywne - wbudowany wentylator Uniwersalny zakres napięcia wejściowego AC Zabezpieczenia zwarciovowe, przeciążeniowe, temperaturowe Dedykowane do aplikacji LED Wysoka sprawność Testowane pod 100% obciążeniem Odporne na wyładowania atmosferyczne Wykonane w technologii RoHS Zasilacze Mean Well spełniają najwyższe wymogi Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Posiadają certyfikaty CE oraz RoHS.

PRODUCENT / IMPORTER

Mean Well, No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist New Taipei City 24891 Taiwan (R.O.C.) info@meanwell.com

Napięcie: 88-264 V AC, 124-370 V AC

Zakres prądu wyjściowego: 0-20A

Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 47~63Hz

Napięcie znamionowe: 12V

Prąd znamionowy: 20A

Sprawność: 0,86

Tolerancja napięcia: -/+1.0%

Czas podtrzymania: 20ms/230VAC 20ms/115VAC at full load

Wilgotność otoczenia: 20 ~ 90% RH (bez kondensacji)

Wytrzymałość izolacji: I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25st C / 70% RH

Normy EMC: Zgodność z EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3

Temperatura pracy: -10 ÷ 60

Długość: 190

Szerokość: 93

Wysokość: 50

Waga: 775g

Napięcie wyjściowe: 12 V

Materiał (obudowa): Stal