

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zasilacz-sp-320-5-55a-275w-5v-p-43107.html>

Zasilacz SP-320-5 55A 275W 5V *



Cena brutto	369,41 zł
Cena netto	300,33 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	SP-320-5
Producent	Mean Well

Opis produktu

Zasilacze modułowe jednowyjściowe SP z funkcją PFC napięcie wejściowe 85-264VAC 120-370VDC (SP-240 88-264VAC SP-240) wbudowana aktywna funkcja PFC zabezpieczenia: przeciwzwarceniowe, przepięciowe, przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne SP-150/200/240 możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie -5~+10% (+/-15% SP-240) chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza (SP-75/100/150) wbudowany wentylator chłodzący (SP-200/240) wbudowana funkcja kontroli prędkości wentylatora (SP-200) wbudowana funkcja włączania/wyłączania wentylatora (SP-240) temperatura pracy -10~+60°C (-10~+50°C SP-150, -20~+70°C SP-240) zgodność z wieloma normami i certyfikatami możliwość instalacji na szynie DIN (za pomocą przystawek) zasilacz impulsowy 320W 5V 55A

PRODUCENT / IMPORTER

Mean Well, No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist New Taipei City 24891 Taiwan (R.O.C.) info@meanwell.com

Opis główny:

Zasilacze modułowe jednowyjściowe SP z funkcją PFC

- napięcie wejściowe 85-264VAC 120-370VDC (SP-240 88-264VAC SP-240)
- wbudowana aktywna funkcja PFC
- zabezpieczenia: przeciwzwarceniowe, przepięciowe, przeciążeniowe
- zabezpieczenie termiczne SP-150/200/240
- możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie -5~+10% (+/-15% SP-240)
- chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza (SP-75/100/150)
- wbudowany wentylator chłodzący (SP-200/240)
- wbudowana funkcja kontroli prędkości wentylatora (SP-200)
- wbudowana funkcja włączania/wyłączania wentylatora (SP-240)
- temperatura pracy -10~+60°C (-10~+50°C SP-150, -20~+70°C SP-240)
- zgodność z wieloma normami i certyfikatami
- możliwość instalacji na szynie DIN (za pomocą przystawek)

zasilacz impulsowy 320W 5V 55A

Moc: 320 W

Klasa szczelności: IP20

Temperatura pracy: -10~+60

Długość: 215

Szerokość: 115

Wysokość: 50

Napięcie wyjściowe: 5 V